



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 307 15.1

Para madeiras no interior e exterior

Óleo Teca - Mobiliário de Madeira

029-0070

DESCRIÇÃO	Acabamento natural de tonalidade teca para todo o tipo de madeiras .
UTILIZAÇÃO	Sobre madeiras exóticas ou convencionais, no interior e exterior.
PROPRIEDADES	Protege e nutre a madeira Repõe os óleos naturais que se perderam com o desgaste Realça a cor natural da madeira, restaurando a aparência de mobiliário envelhecido O formato spray facilita a aplicação em áreas de mais difícil acesso.
COR(ES)	Teca
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Aspecto : Líquido de cor Teca Ponto de Inflamação : 23 - 61°C COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/f): 700 g/l (2010). Este produto contém no máx. 699 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Remova toda a sujidade, poeiras e manchas com o Limpa & Nutre para Mobiliário de Madeira , 029-0060. Em zonas afectadas por algas ou fungos recomenda-se o uso do Anti Musgos e Algas , 909-0022. Sobre madeira acinzentada ou desgastada aplicar o Restaurador Deck & Mobiliário , 029-0050, para trazer de volta a cor original. Este produto é apenas adequado para usar em madeira nua ou anteriormente protegida com Óleo Teca para Mobiliário de Madeira .
APLICAÇÃO	Ferramentas : Trincha : Aplicar 2 demãos ligeiras com uma trincha ou um pano , permitindo que a primeira demão penetre na madeira antes de aplicar a segunda. Deixar secar completamente. Spray : Armazenar o spray à temperatura ambiente 2 horas antes de aplicar. Agitar bem a embalagem antes de aplicar e frequentemente durante o seu uso . Aplicar 2 demãos ligeiras uniformemente, a uma distância aproximada de 15 cm, mantendo o spray sempre em movimento. Não concentrar o spray numa área específica. Aguardar 15 minutos entre demãos. Depois de terminar e entre demãos, inverter o spray para evitar bloqueios no pulverizador. Tempo de Secagem : 24 horas. O tempo de secagem é variável dependendo da natureza da madeira e das condições climáticas. Lavagem da Ferramenta : Remover o máximo de produto da ferramenta de aplicação antes da limpar. Para melhores resultados, recomenda-se o Diluyente Sintético , 927-000X.
RENDIMENTO	24 m ² /litro/demão. O rendimento é variável dependendo do método de aplicação e da condição e natureza da madeira.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,5L (spray), 0,75L e 1L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses
OUTRAS INFORMAÇÕES	Não aplicar a temperaturas abaixo dos 5°C e em condições de humidade elevada. Este produto não é recomendado para aplicação sobre brinquedos.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES	

CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consulte a ficha de segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 307 15.1
23-12-2015 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES