



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 307 16.1

Mobiliário de madeira no interior e exterior

ÓLEO TECA

029-0070

DESCRIÇÃO	Acabamento natural de tonalidade teca para todo o tipo de madeiras .
UTILIZAÇÃO	Sobre madeiras exóticas ou convencionais, no interior e exterior.
PROPRIEDADES	Protege e nutre a madeira Repõe os óleos naturais que se perderam com o desgaste Realça a cor natural da madeira, restaurando a aparência de mobiliário envelhecido
COR(ES)	Teca.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Aspecto : Líquido de cor Teca Ponto de Inflamação : 23 - 61°C COV's : Valor limite da UE para este produto (Cat. A/f): 700 g/l (2010). Este produto contém no máx. 699 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Remova toda a sujidade, poeiras e manchas com o Limpa & Nutre para Mobiliário de Madeira (029-0060). Em zonas afectadas por algas ou fungos recomenda-se o uso do Anti Algas e Musgos (909-002X) Sobre madeira acinzentada ou desgastada aplicar o Restaurador Deck & Mobiliário (029-0050), para trazer de volta a cor original. Este produto é apenas adequado para usar em madeira nua ou anteriormente protegida com Óleo Teca para Mobiliário de Madeira .
APLICAÇÃO	Ferramentas : Trincha ou pano. Diluição e nº de demãos : Aplicar 2 demãos ligeiras tal qual o produto é fornecido, permitindo que a primeira demão penetre na madeira antes de aplicar a segunda . Após 15 minutos limpar o excesso de produto com um pano limpo e seco . Deixar secar completamente. Tempo de Secagem : 16-24 horas. O tempo de secagem é variável dependendo da natureza da madeira e das condições climáticas. Lavagem da Ferramenta : Remover o máximo de produto da ferramenta de aplicação antes de limpar. Para melhores resultados, recomenda-se o Diluyente Sintético (927-000X).
RENDIMENTO	10 m ² /Litro/Demão. O rendimento é variável dependendo do método de aplicação e da condição e natureza da madeira.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses
OUTRAS INFORMAÇÕES	Não aplicar a temperaturas abaixo dos 5°C e em condições de humidade elevada. Este produto não é recomendado para aplicação sobre brinquedos .
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consulte a ficha de segurança do produto .
GARANTIAS	

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 307 16.1
- ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES