

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

# AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE

Ref. 130000007443/  
No. Rev. 1.4  
Data de revisão 14.03.2025  
Data de impressão 17.03.2025

### SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

#### 1.1 Identificador do produto

Nome comercial AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE

#### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Substância de revestimento

Utilizações desaconselhadas Informação não disponível.

#### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Beissier S.A.U.  
Txirrita Maleo, 14  
20 100 Errentería (Guipúzcoa)  
Telefone: +34 943 344 070  
Telefax: +34 943 517 802

Distribuidor: TINTAS ROBBIALAC SA  
Endereço: Rua Bartolomeu Dias n. 11, S. João da Talha, Loures;  
Apartado 1404, 2696-901 BOBADELA LRS, Portugal  
Tel.: +351 219947700  
e-mail: [fs@robbialac.pt](mailto:fs@robbialac.pt) . Web site: [www.tintasrobbialac.pt](http://www.tintasrobbialac.pt)  
Serviço de Resposta de Emergência da Robbialac: +351 213 524 765 (24h)

Endereço de correio  
electrónico da pessoa  
responsável por SDS Portugal  
[beissier.laboratorio@beissier.es](mailto:beissier.laboratorio@beissier.es)

1.4 Número de telefone de  
emergência Portugal  
Telefone: +351 30880 4750

### SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

#### 2.1 Classificação da substância ou mistura

##### Classificação (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)

Não é uma substância ou uma mistura perigosa.

#### 2.2 Elementos do rótulo

##### Rótulo (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)

Sem pictograma de perigo, sem palavra-sinal, sem advertência(ões) de perigo, sem recomendação de prudência.

##### Etiquetagem suplementar

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH208 Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, mistura reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.º CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.º CE 220-239-6] (3:1), 2-octil-2H-isotiazole-3-ona, 2-metil-2H-isotiazol-3-ona. Pode provocar uma reacção alérgica.

Trata-se aqui de conservantes.  
Evitar o contacto com a pele e os olhos.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

# AGUAPLAST UNIVERSAL

# FASSADE

de acordo com a Regulamento (CE) No.  
1907/2006, conforme alterado

Regulamento relativo a produtos biocidas (528/2012):

Contém diurão (ISO)  
, 2-octil-2H-isotiazole-3-ona. Como substâncias activas para  
protecção de película de acordo com regulamento dos produtos  
biocidas (528/2012), artigo 58(3)

2.3 Outros perigos

A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1% ou superior.

Informação ecológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

Informação toxicológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.2 Misturas

Componentes

| Nome Químico                                                                                                                       | No. CAS<br>No. CE<br>No. de Index<br>Número de registo          | Classificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Concentração<br>(% w/w) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona                                                                                                        | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 2; H330<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br><br>Factor-M (Toxicidade aguda para o ambiente aquático): 1<br>Factor-M (Toxicidade crónica para o ambiente aquático): 1<br><br>limite de concentração específico<br>Skin Sens. 1A<br>≥ 0,036 % | ≥ 0,025 - < 0,036       |
| mistura reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.o CE 220-239-6] (3:1) | 55965-84-9<br>613-167-00-5<br>01-2120764691-48-                 | Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 2; H310<br>Acute Tox. 3; H301<br>Skin Corr. 1C; H314                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥ 0,0002 - < 0,0015     |

# AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE

|                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                             | XXXX                                    | <p>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 1;<br/>H410<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>EUH071</p> <hr/> <p>Factor-M (Toxicidade<br/>aguda para o ambiente<br/>aquático): 100<br/>Factor-M (Toxicidade<br/>crónica para o ambiente<br/>aquático): 100</p> <hr/> <p>limite de concentração<br/>específico<br/>Skin Corr. 1C<br/>≥ 0,6 %<br/>Skin Irrit. 2<br/>0,06 - &lt; 0,6 %<br/>Eye Irrit. 2<br/>0,06 - &lt; 0,6 %<br/>Skin Sens. 1A<br/>≥ 0,0015 %<br/>Eye Dam. 1<br/>≥ 0,6 %</p>                                                                                                                                                         |                        |
| 2-octil-2H-isotiazole-3-ona | 26530-20-1<br>247-761-7<br>613-112-00-5 | <p>Acute Tox. 2; H330<br/>Acute Tox. 3; H311<br/>Acute Tox. 3; H301<br/>Skin Corr. 1; H314<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 1;<br/>H410</p> <hr/> <p>Factor-M (Toxicidade<br/>aguda para o ambiente<br/>aquático): 100<br/>Factor-M (Toxicidade<br/>crónica para o ambiente<br/>aquático): 100</p> <hr/> <p>limite de concentração<br/>específico<br/>Skin Sens. 1A<br/>≥ 0,0015 %</p> <hr/> <p>Estimativa da toxicidade<br/>aguda</p> <p>Toxicidade aguda por<br/>via oral: 125 mg/kg<br/>Toxicidade aguda por<br/>via inalatória: 0,27 mg/l<br/>Toxicidade aguda por<br/>via cutânea: 311 mg/kg</p> | ≥ 0,0002 - <<br>0,0015 |

# AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE

|                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2-metil-2H-isotiazol-3-ona | 2682-20-4<br>220-239-6<br>01-2120764690-50-XXXX | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 3; H311<br>Acute Tox. 2; H330<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>EUH071<br><br>Factor-M (Toxicidade aguda para o ambiente aquático): 10<br>Factor-M (Toxicidade crónica para o ambiente aquático): 1<br><br>limite de concentração específico<br>Skin Sens. 1A<br>≥ 0,0015 % | ≥ 0,0002 - < 0,0015 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Para a explicação das abreviaturas ver seção 16.

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1 Descrição das medidas de emergência

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendação geral    | Em caso de acidente, ou indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível, mostrar-lhe o rótulo).<br>Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.<br>Se estiver inconsciente, pôr a pessoa na posição de recuperação ou obter uma opinião médica. |
| Inalação              | Levar para o ar fresco.<br>Manter o doente aquecido e em repouso.<br>Se a respiração for irregular ou se parou, aplicar respiração artificial.                                                                                                                     |
| Contacto com a pele   | No caso de problemas prolongados consultar um médico.<br>Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.<br>Lavar a pele cuidadosamente com sabão e água ou utilizar um produto reconhecido para limpar a pele.<br>NÃO UTILIZAR solventes ou diluentes.        |
| Contacto com os olhos | Se a irritação da pele persistir, chamar o médico.<br>No caso dum contacto com os olhos, retirar as lentes de contacto e enxaguar imediatamente com muita água, também por baixo das pálpebras, durante ao menos 15 minutos.<br>Consultar um médico.               |
| Ingestão              | Lavar a boca com água e beber a seguir bastante água.<br>NÃO provocar o vômito.<br>Consultar o médico.<br>Manter em repouso.                                                                                                                                       |

### 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Sintomas | Não existe informação disponível. |
|----------|-----------------------------------|

# AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE

## 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tratamento | Tratar de acordo com os sintomas.<br>Não existe informação disponível. |
|------------|------------------------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1 Meios de extinção

|                               |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meios adequados de extinção   | Espuma resistente ao álcool<br>Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> )<br>Substância química seca<br>Pulverização de água<br>Jacto de água de grande volume |
| Meios inadequados de extinção |                                                                                                                                                           |

### 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

O fogo pode provocar o desenvolvimento de:  
Monóxido de carbono  
Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)  
Óxidos de azoto (NO<sub>x</sub>)  
A exposição aos produtos de decomposição pode ser prejudicial para a saúde.  
Usar equipamento de respiração autónomo para combate a incêndios, se necessário.

### 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

|                      |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conselhos adicionais | Os jatos de água podem ser utilizados para arrefecer os contentores fechados.<br>Resíduos de combustão e água de combate a incêndio contaminados devem ser eliminados de acordo com as normas locais vigentes. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL

### 6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar ventilação adequada.  
Não respirar os vapores.

### 6.2 Precauções a nível ambiental

Este produto não deve entrar nos esgotos, nos cursos de água e no solo. Se o produto contaminar rios e lagos ou os esgotos informar as autoridades respetivas.

### 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculite) e pôr o líquido dentro de contentores para eliminação de acordo com a regulamentação local / nacional (ver secção 13).  
Limpar com detergentes. Evitar solventes.  
Eliminar o material contaminado como resíduo, de acordo com o ponto 13.

### 6.4 Remissão para outras secções

Limpar meticulosamente as superfícies contaminadas.  
Referir-se às secções 7 e 8 para as medidas de proteção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1 Precauções para um manuseamento seguro

|                                        |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informação para um manuseamento seguro | Evitar o contacto com a pele e os olhos.<br>Impedir o acesso de pessoas não autorizadas.<br>Proporcionar arejamento suficiente e/ou sistema exaustor nos locais de trabalho.      |
| Medidas de higiene                     | Seguir as normas de protecção e segurança previstas pela lei.<br>Lavar as mãos antes das pausas, e no fim do dia de trabalho.<br>Não comer, beber ou fumar durante da utilização. |

# AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE

Remover e lavar o vestuário e as luvas contaminadas, incluindo o interior, antes de serem novamente utilizados.

## 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para áreas de armazenagem e recipientes

Os contentores abertos devem ser cuidadosamente fechados de novo e têm que ficar direitos para evitar a dispersão.

Armazenar no recipiente original.

Observar os avisos das etiquetas.

Proteger do gelo, do calor e da luz do sol.

Afastar dos oxidantes e dos ácidos fortes ou das substâncias alcalinas.

Recomendações para armazenagem conjunta

## 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Para mais informações, ver também a Ficha Técnica relativa ao produto.

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1 Parâmetros de controlo

#### Limites de Exposição Ocupacional

Não contém substâncias com valores limite de exposição profissional.

Serviram de base as listas em vigor por ocasião da preparação.

Processo de monitorização para avaliação da exposição no local de trabalho: Norma EN 482

### 8.2 Controlo da exposição

#### Medidas de planeamento

Providenciar ventilação adequada.

#### Protecção individual

Protecção ocular/ facial

: Usar óculos de protecção para proteger dos jactos líquidos.

Óculos de segurança com protecção nas laterais de acordo com a EN 166.

Protecção das mãos

Material

: Borracha nitrílica

Pausa através do tempo

: 480 min

Espessura das luvas

: 0,11 mm

Observações

: Protecção preventiva da pele recomendada Antes de começar a trabalhar, aplicar preparações de protecção da pele resistente à água para as áreas expostas da pele. Em caso de contacto com a pele durante o processamento, deve-se usar luvas de protecção.

Luvas de borracha nitrílica, p. ex. KCL 740 Dermatril® (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, [www.kcl.de](http://www.kcl.de)), ou luvas equivalentes. Com o uso de luvas de protecção recomenda-se o uso de subluvas feitas de algodão! Deve-se aplicar creme de protecção nas áreas da pele que entrem em contacto com o produto. Após um contacto, estas em nenhuma circunstância devem ser utilizadas. As luvas de protecção seleccionadas têm de estar de acordo com as especificações da Diretiva da UE 2016/425

# AGUAPLAST UNIVERSAL FASSE

e da norma EN 374 dela derivada. A escolha de luvas adequadas não depende só da sua substância mas também das outras características de qualidade que podem ser diferentes de acordo com o fabricante.

Protecção do corpo e da pele : Vestuário de trabalho

A pele deve ser lavada depois do contacto.

NÃO UTILIZAR solventes ou diluentes.

Protecção respiratória : Normalmente, não é necessário equipamento de protecção respiratória individual.

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado.

Os utilizadores deverão usar um filtro de partículas P2 durante os trabalhos de pulverização.

Protecção respiradora de acordo com EN 143.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

### 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico : pasta

Cor : branco

Odor : característico

Limiar olfativo : Dados não disponíveis

Ponto de fusão/ponto de congelação : Dados não disponíveis

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição : Dados não disponíveis

Limite superior de explosão / Limite de inflamabilidade superior : Dados não disponíveis

# AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE

Limite inferior de explosão /  
Limite de inflamabilidade inferior : Dados não disponíveis

Ponto de inflamação : Não aplicável

Temperatura de decomposição : Dados não disponíveis

pH : cerca de. 8

Viscosidade  
Viscosidade, dinâmico : Dados não disponíveis

Viscosidade, cinemático : Dados não disponíveis

Fluxo do tempo : Dados não disponíveis

Solubilidade(s)  
Hidrossolubilidade : completamente miscível

Coefficiente de partição: n-  
octanol/água : não determinado

Pressão de vapor : Dados não disponíveis

Densidade : cerca de. 1,15 g/cm<sup>3</sup>

Densidade relativa do vapor : Dados não disponíveis

## 9.2 Outras informações

Explosivos : Não explosivo

Propriedades comburentes : Não aplicável

# AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Inflamabilidade (líquidos) | : Não aplicável       |
| Auto-ignição               | : não auto-inflamável |
| Taxa de evaporação         | : Não aplicável       |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1 Reatividade

Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

### 10.2 Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3 Possibilidade de reacções perigosas

Reacções perigosas Informação não disponível.

### 10.4 Condições a evitar

Condições a evitar Estável mediante a aplicação das normas recomendadas relativas a armazenamento e manuseamento (ver secção 7).

### 10.5 Materiais incompatíveis

Materiais a evitar Ácidos e bases fortes  
Agentes oxidantes fortes

### 10.6 Produtos de decomposição perigosos

Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

#### Toxicidade aguda

##### Produto:

Toxicidade aguda por via oral Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade aguda por via inalatória Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade aguda por via cutânea Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

##### Componentes:

#### 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Toxicidade aguda por via oral DL50 (Ratazana): 532 mg/kg  
Método: Directrizes do Teste OECD 401

Toxicidade aguda por via CL50 (Ratazana): 0,4 mg/l

# AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE

inalatória

Duração da exposição: 4 h  
Atmosfera de ensaio: pó/névoa**mistura reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.o CE 220-239-6] (3:1):**

Toxicidade aguda por via oral

Tóxico por ingestão.

Toxicidade aguda por via  
inalatóriaAvaliação: Corrosivo para as vias respiratórias.  
Mortal por inalação.Toxicidade aguda por via  
cutânea

Mortal em contacto com a pele.

**2-octil-2H-isotiazole-3-ona:**

Toxicidade aguda por via oral

Estimativa da toxicidade aguda: 125 mg/kg  
Método: Estimativa da toxicidade aguda de acordo com a  
Regulamento (CE) No. 1272/2008Toxicidade aguda por via  
inalatóriaEstimativa da toxicidade aguda: 0,27 mg/l  
Atmosfera de ensaio: pó/névoa  
Método: Estimativa da toxicidade aguda de acordo com a  
Regulamento (CE) No. 1272/2008Toxicidade aguda por via  
cutâneaEstimativa da toxicidade aguda: 311 mg/kg  
Método: Estimativa da toxicidade aguda de acordo com a  
Regulamento (CE) No. 1272/2008**2-metil-2H-isotiazol-3-ona:**

Toxicidade aguda por via oral

Tóxico por ingestão.

Toxicidade aguda por via  
inalatóriaAvaliação: Corrosivo para as vias respiratórias.  
Tóxico por inalação.Toxicidade aguda por via  
cutânea

Tóxico em contacto com a pele.

**Corrosão/irritação cutânea****Produto:**Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não  
são preenchidos.**Componentes:****1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:**

Provoca irritação cutânea.

**mistura reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.o CE 220-239-6] (3:1):**

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

**2-octil-2H-isotiazole-3-ona:**

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

**2-metil-2H-isotiazol-3-ona:**

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

**Lesões oculares graves/irritação ocular****Produto:**Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não  
são preenchidos.**Componentes:****1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:**

Provoca lesões oculares graves.

# AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE

mistura reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.o CE 220-239-6] (3:1):

Provoca lesões oculares graves.

2-octil-2H-isotiazole-3-ona:

Provoca lesões oculares graves.

2-metil-2H-isotiazol-3-ona:

Provoca lesões oculares graves.

## Sensibilização respiratória ou cutânea

### Produto:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

### Componentes:

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

mistura reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.o CE 220-239-6] (3:1):

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

2-octil-2H-isotiazole-3-ona:

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

2-metil-2H-isotiazol-3-ona:

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

## Mutagenicidade em células germinativas

### Produto:

Genotoxicidade in vitro

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

## Carcinogenicidade

### Produto:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

## Toxicidade reprodutiva

### Produto:

Efeitos na fertilidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Efeitos tóxicos no desenvolvimento

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

## Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

### Produto:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

## Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

### Produto:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

## Toxicidade por aspiração

### Produto:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

# AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE

**Informações adicionais****Produto:**

O produto não foi testado como tal. A mistura está classificada de acordo com o anexo I do regulamento (CE) 1272/2008. (Para detalhes ver capítulos 2 e 3).

**11.2 Informações sobre outros perigos****Propriedades desreguladoras do sistema endócrino****Produto:****Avaliação**

: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

**Informações adicionais****Produto:****Observações**

: O produto não foi testado como tal. A mistura está classificada de acordo com o anexo I do regulamento (CE) 1272/2008. (Para detalhes ver capítulos 2 e 3).

**SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA****12.1 Toxicidade****Produto:****Toxicidade em peixes**

Dados não disponíveis

**Componentes:****1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:****Toxicidade em peixes**

CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): 2,2 mg/l  
Duração da exposição: 96 h  
Método: Directrizes do Teste OECD 203

**Toxicidade em dáfias e outros invertebrados aquáticos**

CE50 (Daphnia (Dáfnia)): 3,27 mg/l  
Duração da exposição: 48 h  
Método: Directrizes do Teste OECD 202

**Toxicidade para às algas/plantas aquáticas**

CE50 (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 0,11 mg/l  
Duração da exposição: 72 h  
Método: Directrizes do Teste OECD 201  
  
NOEC (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 0,04 mg/l  
Duração da exposição: 72 h  
Método: Directrizes do Teste OECD 201

**Factor-M (Toxicidade aguda para o ambiente aquático)**

1

**Toxicidade em peixes (Toxicidade crónica)**

NOEC: 0,21 mg/l  
Duração da exposição: 28 d  
Espécie: Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)  
Método: Directrizes do Teste OECD 215

**Toxicidade em dáfias e outros invertebrados aquáticos (Toxicidade crónica)**

NOEC: 1,2 mg/l  
Duração da exposição: 21 d  
Espécie: Daphnia (Dáfnia)  
Método: Directrizes do Teste OECD 211

**Factor-M (Toxicidade crónica para o ambiente aquático)**

1

# AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE

**mistura reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.o CE 220-239-6] (3:1):**

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidade em peixes                                                       | CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): 0,19 mg/l<br>Duração da exposição: 96 h                                                                                                                                                                               |
| Toxicidade em dáfias e outros invertebrados aquáticos                      | CE50 (Daphnia (Dáfia)): 0,12 mg/l<br>Duração da exposição: 48 h                                                                                                                                                                                                     |
| Toxicidade para às algas/plantas aquáticas                                 | CE50 (Skeletonema costatum (diatomácea marinha)): 0,0052 mg/l<br>Duração da exposição: 48 h<br><br>NOEC (Skeletonema costatum (diatomácea marinha)): 0,00049 mg/l<br>Duração da exposição: 48 h                                                                     |
| Factor-M (Toxicidade aguda para o ambiente aquático)                       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Toxicidade em peixes (Toxicidade crónica)                                  | NOEC: 0,098 mg/l<br>Duração da exposição: 28 d<br>Espécie: Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)<br>Método: Directrizes do Teste OECD 210                                                                                                                           |
| Toxicidade em dáfias e outros invertebrados aquáticos (Toxicidade crónica) | NOEC: 0,004 mg/l<br>Duração da exposição: 21 d<br>Espécie: Daphnia (Dáfia)                                                                                                                                                                                          |
| Factor-M (Toxicidade crónica para o ambiente aquático)                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2-octil-2H-isotiazole-3-ona:</b><br>Toxicidade em peixes                | CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): 0,05 mg/l<br>Duração da exposição: 96 h                                                                                                                                                                               |
| Toxicidade em dáfias e outros invertebrados aquáticos                      | CE50 (Daphnia magna): 0,42 mg/l<br>Duração da exposição: 48 h                                                                                                                                                                                                       |
| Factor-M (Toxicidade aguda para o ambiente aquático)                       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Toxicidade em dáfias e outros invertebrados aquáticos (Toxicidade crónica) | NOEC: 0,058 mg/l<br>Duração da exposição: 21 d<br>Espécie: Daphnia magna                                                                                                                                                                                            |
| Factor-M (Toxicidade crónica para o ambiente aquático)                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2-metil-2H-isotiazol-3-ona:</b><br>Toxicidade em peixes                 | CL50 (Peixe): 4,77 mg/l<br>Duração da exposição: 96 h<br>Tipo de Teste: Ensaio por escoamento<br>Método: Directrizes do Teste OECD 203                                                                                                                              |
| Toxicidade em dáfias e outros invertebrados aquáticos                      | CL50 (Daphnia magna): 0,934 mg/l<br>Duração da exposição: 48 h<br>Método: Directrizes do Teste OECD 202                                                                                                                                                             |
| Toxicidade para às algas/plantas aquáticas                                 | NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum)): 0,05 mg/l<br>Duração da exposição: 120 h<br>Tipo de Teste: Ensaio estático<br><br>CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum)): 0,138 mg/l<br>Duração da exposição: 120 h |

# AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE

Tipo de Teste: Ensaio estático

Factor-M (Toxicidade aguda  
para o ambiente aquático)

10

Toxicidade para os micro-  
organismosCE50 (lamas activadas): 41 mg/l  
Duração da exposição: 3 h  
Método: Directrizes do Teste OECD 209Toxicidade em peixes  
(Toxicidade crónica)NOEC: 2,38 mg/l  
Duração da exposição: 98 d  
Espécie: Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)  
Método: Directrizes do Teste OECD 210Toxicidade em dáfrias e outros  
invertebrados aquáticos  
(Toxicidade crónica)NOEC: 0,044 mg/l  
Duração da exposição: 21 d  
Espécie: Daphnia magna  
Método: Directrizes do Teste OECD 211Factor-M (Toxicidade crónica  
para o ambiente aquático)

1

## 12.2 Persistência e degradabilidade

### Produto:

Biodegradabilidade

Dados não disponíveis

### Componentes:

**1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:**

Biodegradabilidade

não é rapidamente degradável

**mistura reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.o CE 220-239-6] (3:1):**

Biodegradabilidade

não é rapidamente degradável

**2-octil-2H-isotiazole-3-ona:**

Biodegradabilidade

Não rapidamente biodegradável.

**2-metil-2H-isotiazol-3-ona:**

Biodegradabilidade

Rapidamente biodegradável.

## 12.3 Potencial de bioacumulação

### Produto:

Bioacumulação

Dados não disponíveis

### Componentes:

**1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:**Coeficiente de partição: n-  
octanol/águalog Pow: 0,7  
Método: Directrizes do Teste OECD 117**2-metil-2H-isotiazol-3-ona:**

Bioacumulação

Factor de bioconcentração (BCF): 3,16

## 12.4 Mobilidade no solo

### Produto:

Mobilidade

Dados não disponíveis

## 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

### Produto:

Avaliação

A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1% ou superior..

# AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE

## 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

### Produto:

#### Avaliação

: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

## 12.7 Outros efeitos adversos

### Produto:

#### Informações ecológicas adicionais

Não permitir que chegue aos lençóis freáticos, meios aquáticos ou à canalização.

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1 Métodos de tratamento de resíduos

#### Produto

O utilizador é responsável pela codificação e designação correctas dos resíduos acumulados.  
No caso da aplicação recomendada, o código dos resíduos pode ser seleccionado de acordo com o código do Catálogo Europeu de Resíduos (CER), categoria 17.09 - Outros resíduos de construção e de demolição. Deixar secar os restos de reboco ou engrossar com ligantes que contenham cimento.  
Eliminar os restos de produto não endurecidos com o código recomendado dos resíduos.

#### Embalagens contaminadas

As embalagens que não estão devidamente esvaziadas devem ser eliminadas como o produto não utilizado.  
As embalagens esvaziadas, sem restos, são recicladas através de sistemas de gestão de resíduos.

#### Número de eliminação de resíduos

08 01 12 Resíduos de tinta e verniz à excepção dos mencionados em 08 01 11

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### 14.1 Número ONU ou número de ID

Não regulado como mercadoria perigosa

### 14.2 Designação oficial de transporte da ONU

Não regulado como mercadoria perigosa

### 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

Não regulado como mercadoria perigosa

### 14.4 Grupo de embalagem

Não regulado como mercadoria perigosa

### 14.5 Perigos para o ambiente

### 14.6 Precauções especiais para o utilizador

# AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE

Observações

Informação não disponível.

**14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI**

Observações

Não aplicável

**SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO****15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

COV

Diretiva 2010/75/UE

0,3 %

COV

Directiva 2004/42/CE

não cai sobre a Directiva 2004/42/CE

Regulamentação (UE) No  
649/2012 do Parlamento europeu  
e o Conselho sobre a importação e  
exportação de produtos químicos  
perigosos

Não aplicável

REACH - Restrições aplicáveis  
ao fabrico, à colocação no  
mercado e à utilização de  
determinadas substâncias e  
misturas perigosas e de certos  
artigos perigosos (Anexo XVII)

Condições de limitação para as seguintes entradas devem ser  
consideradas:  
(75)1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona

Outro regulamentação

Seguir as normas de protecção e segurança previstas pela lei.

**15.2 Avaliação da segurança química**

Informação não disponível.

**SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES**

As alterações em relação à versão anterior estão identificadas com marcações na margem esquerda.

As informações nesta folha de dados de segurança estão de acordo com o nosso estado de conhecimentos actuais e cumprem a legislação nacional, bem como a da UE. As condições de trabalho do utilizador estão, no entanto, sujeitas ao nosso conhecimento e controlo. O utilizador é responsável pelo cumprimento de todas as disposições legais necessárias. As informações nesta folha de dados de segurança descrevem os requisitos de segurança do nosso produto e não representam qualquer tipo de garantia das propriedades do produto.

**Texto completo das Demonstrações -H**

H301

: Tóxico por ingestão.

H302

: Nocivo por ingestão.

H310

: Mortal em contacto com a pele.

H311

: Tóxico em contacto com a pele.

H314

: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

# AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| H315 | : Provoca irritação cutânea.                                        |
| H317 | : Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.                       |
| H318 | : Provoca lesões oculares graves.                                   |
| H330 | : Mortal por inalação.                                              |
| H400 | : Muito tóxico para os organismos aquáticos.                        |
| H410 | : Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |

**Texto completo das outras siglas**

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Toxicidade aguda                                         |
| Aquatic Acute   | : Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático   |
| Aquatic Chronic | : Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático |
| Eye Dam.        | : Lesões oculares graves                                   |
| Skin Corr.      | : Corrosão cutânea                                         |
| Skin Irrit.     | : Irritação cutânea                                        |
| Skin Sens.      | : Sensibilização da pele                                   |

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior; ADR - Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada; AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECHA - Agência Europeia de Produtos Químicos; EC-Number - Número da Comunidade Europeia; ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boas Práticas de Laboratório; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal para 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Não especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - Ficha de dados de segurança; SVHC - substância que suscita elevada preocupação; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TECI - Inventário de produtos químicos existentes na Tailândia; TRGS - Regra Técnica para Substâncias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos

**Informações adicionais**

|                    |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outras informações | Temporariamente, até à venda dos nossos stocks, poderá verificar uma identificação nas embalagens diferente da existente na ficha de dados de segurança. Solicitamos a sua compreensão por esta situação. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Secção emissora  
Pessoa de contacto Portugal  
PT / PT

beissier.laboratorio@beissier.es

# AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE