

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: 7020 Acrylic primer 1K

Data de Produção: 18.02.2021, Data da alteração: 27.06.2023, Edição: 5.0

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome comercial

7020 Acrylic primer 1K

UFI:

YQEM-POVG-F003-GTJ1

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização

Envernizar.

Uso desaconselhado

Sem dados

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fabricante

SILCO, D.O.O.
Šentrupert 5 a
3303 Gomilsko, Eslovênia
+386 3 703 3180
msds@silco.si

1.4 Número de telefone de emergência

Fora do horário de trabalho (depois das 15hrs)

Centro de informação antivenenos (CIAV): +351 800 250 250

Fabricante

+386 3 703 3180

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008

Flam. Liq. 2; H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
Acute Tox. 4; H312 Nocivo em contacto com a pele.
Skin Irrit. 2; H315 Provoca irritação cutânea.
Eye Irrit. 2; H319 Provoca irritação ocular grave.
Acute Tox. 4; H332 Nocivo por inalação.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006

silco[®]

Nome comercial: **7020 Acrylic primer 1K**

Data de Produção: **18.02.2021**, Data da alteração: **27.06.2023**, Edição: **5.0**

2.2 Elementos do rótulo

Rotulagem nos termos do Regulamento (CE) n.º 1272/2008



Palavra de aviso: PERIGO

Frases de perigo:

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
H312 Nocivo em contacto com a pele.
H315 Provoca irritação cutânea.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H332 Nocivo por inalação.

Informação suplementar de perigo (UE):

Não aplicável.

Frases de precaução:

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P403 + P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.
P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

Contém:

xileno

2.3 Outros perigos

PBT/vPvB

Sem dados

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Sem dados

Informações adicionais

Sem dados

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1 Substâncias

Para misturas, ver 3.2

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **7020 Acrylic primer 1K**

Data de Produção: **18.02.2021**, Data da alteração: **27.06.2023**, Edição: **5.0**

3.2 Misturas

Nome químico	CAS EC Index Reach	%	Classificação de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008	Limites de concentração específicos	Notas sobre as substâncias
xileno	1330-20-7 215-535-7 601-022-00-9	15-25	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Acute Tox. 4; H332	/	C
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 603-117-00-0	10-15	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	/	/
etilbenzeno	100-41-4 202-849-4 601-023-00-4	5-10	Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 Acute Tox. 4; H332 STOT RE 2; H373	/	/
2-butoxietanol	111-76-2 203-905-0 603-014-00-0	2-6	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Acute Tox. 4; H332	oral: ATE = 1200 mg/kg bw	/
tolueno	108-88-3 203-625-9 601-021-00-3	<5	Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Repr. 2; H361d STOT RE 2; H373	/	/

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006

silco[®]

Nome comercial: **7020 Acrylic primer 1K**

Data de Produção: **18.02.2021**, Data da alteração: **27.06.2023**, Edição: **5.0**

Nome químico	CAS EC Index Reach	%	Classificação de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008	Limites de concentração específicos	Notas sobre as substâncias
butan-1-ol	71-36-3 200-751-6 603-004-00-6	<2,5	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 STOT SE 3; H336	/	/

Notas sobre as substâncias

C

Algumas substâncias orgânicas podem ser comercializadas numa forma isomérica específica ou na forma de uma mistura de diversos isómeros.

Nesses casos, o fornecedor deve indicar no rótulo se a substância é um isómero específico ou uma mistura de isómeros.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de emergência

Orientações/medidas básicas

Em caso de dúvida ou mal-estar procurar ajuda médica. Mostrar a ficha ou rótulo de segurança ao médico. Não dar nenhuma comida ou bebida ao acidentado inconsciente. Colocar em posição lateral o acidentado e garantir a transição das vias respiratórias.

Em caso de inalação (excessiva)

Trasladar o acidentado para o ar fresco – sair da área contaminada. Procure assistência médica profissional! Em caso de respiração irregular ou parada respiratória oferecer respiração artificial ao acidentado. Procurar imediatamente ajuda médica. Se o acidentado estiver inconsciente colocá-lo em posição lateral estável e procurar ajuda médica. Não dar nada de comer ou beber ao paciente.

Em caso de contacto com a pele

Remover a roupa e calçado contaminados. Lavar imediatamente com água em abundância e sabão as partes do corpo que entraram em contacto com o produto. Não utilizar solventes nem diluentes. Se a irritação da pele persistir procurar ajuda médica.

Em caso de contacto com os olhos

Lavar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Depois da lavagem inicial, remova quaisquer lentes de contacto e continue a lavagem. Procurar imediatamente ajuda médica!

Em caso de ingestão

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **7020 Acrylic primer 1K**

Data de Produção: **18.02.2021**, Data da alteração: **27.06.2023**, Edição: **5.0**

Não provocar vômito! O acidentado deve descansar num ambiente quente. Procurar ajuda médica! Mostrar a ficha ou rótulo de segurança ao médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Em caso de inalação (excessiva)

Uma exposição excessiva à névoas ou vapores pode causar irritações respiratórias. Os vapores podem causar sonolência e tonturas. Causa irritação da membrana mucosa.

Em caso de contacto com a pele

Prejudica a saúde. Irrita a pele. Irrita a pele.

Em caso de contacto com os olhos

Perigo de danos oculares graves quando em contacto com os olhos. Corrosivo! Provoca danos permanentes aos olhos.

Em caso de ingestão

Pode causar dor abdominal. Pode causar náuseas/vômitos e diarreia. Irritação das membranas mucosas na boca, faringe, esófago e na área gastrointestinal.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1 Meios de extinção

Meios de extinção adequados

Pó de extintor.
Dióxido de carbono (CO₂).
Espuma.

Meios de extinção inadequados

Jacto de água directo.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Produtos perigosos da combustão

Em caso de incêndio pode acontecer a formação de gases tóxicos; evitar a inalação de gases/fumo. Em caso de aquecimento ou incêndio, gera-se fumo preto denso. Em caso de incêndio podem ser gerados: monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO₂).

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Medidas de protecção

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **7020 Acrylic primer 1K**

Data de Produção: **18.02.2021**, Data da alteração: **27.06.2023**, Edição: **5.0**

Não inalar fumo/gases produzidos no incêndio ou durante o aquecimento. Arrefecer as embalagens em perigo com jatos de água difusos. Remover os recipientes não danificados da área de perigo imediato, se isso puder ser feito com segurança. Não devem ser realizadas ações que envolvam riscos pessoais nem sem a devida formação.

Equipamento de proteção

Equipamento de protecção completo com equipamento autónomo de respiração.

Dados adicionais

O meio de extinção contaminado tem de ser eliminado de acordo com os regulamentos. Não permita que chegue ao sistema de esgotos.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

Equipamento de segurança pessoal

Cumprir as medidas previstas nos pontos 7 e 8 deste folheto de segurança. Usar equipamento de protecção pessoal (capítulo 8). Utilizar equipamento de protecção respiratória: máscara de respiração com filtro de gás adequado ou aparelho de respiração autónoma. Não inalar vapores/névoas.

Métodos de prevenção de acidentes

Providenciar ventilação adequada. Proteger as possíveis fontes de ignição ou calor – não fumar!

Procedimentos em caso de acidente

Evitar o contacto com a pele e olhos. Não inale o vapor/poeira.

Para a equipa de intervenção

Utilize o equipamento de protecção individual.

6.2 Precauções a nível ambiental

Evitar derrames em água/drenagens/canalização ou solo permeável com mitigação adequada. Em caso de maiores derrames em águas ou solos impermeáveis informar a Administração para a protecção e socorro.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para limites

Pare o vazamento, a menos que este seja um risco.

Para a limpeza

Absorver o produto com material inerte (absorvente, areia), pôr o produto em recipientes especiais e entregar ao adquirente de resíduos autorizado. Não absorver os derrames com serragem ou outros materiais inflamáveis/combustíveis. Remover de acordo com os regulamentos em vigor (consultar ponto 13).

Outras informações

Sem dados

6.4 Remissão para outras secções

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **7020 Acrylic primer 1K**

Data de Produção: **18.02.2021**, Data da alteração: **27.06.2023**, Edição: **5.0**

Ver também as secções 8 e 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Medidas de proteção

Medidas de prevenção de incêndios

Garantir uma boa ventilação. Guardar/utilizar separadamente das fontes de ignição. Não fumar! Evitar descargas electrostáticas. Usar apenas equipamentos a prova de explosão. Evitar a formação de concentrações inflamáveis ou explosivas de vapores no ar. Proteger da chama aberta e outras fontes de ignição ou calor. Enquanto estiver decantando, usar apenas recipientes e equipamentos com ligação à terra – possível risco de acúmulo de eletricidade estática. Recomendam-se roupas e calçado antiestáticos. Utilizar ferramentas que não produzam faísca. Os vapores são mais pesados que o ar e disseminam-se pelo chão. Os vapores formam misturas explosivas com o ar.

Medidas para prevenir a formação de aerossóis e pó

Providenciar ventilação local onde existir o risco de inalação de vapores e aerossóis.

Precauções a nível ambiental

Impedir a liberação no meio ambiente.

Outras medidas

Sem dados

Instruções de higiene geral no local de trabalho

Não comer, beber e fumar durante o trabalho. Cuidar da higiene pessoal (lavar as mãos antes do intervalo e ao acabar o trabalho). Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não inalar vapores/névoa. Utilize equipamento de proteção adequado. Consulte o capítulo 8. Respeitar as medidas decretadas no capítulo 8 desta ficha de segurança. Siga as indicações no rótulo e as regulações sobre segurança e higiene no trabalho.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenamento

Armazenar de acordo com os regulamentos locais. Guardar em local fresco e bem ventilado. Não exponha a temperaturas acima de 50 ° C. Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição – Não fumar. Impedir o acesso a pessoas não autorizadas. Manter afastado de oxidantes. Manter afastado das bases fortes. Manter afastado dos ácidos fortes. Manter separado de alimentos e bebidas. Proteger do frio (evitar o congelamento). Proteger da chama aberta, calor e luz solar directa. Manusear com prudência com o recipiente aberto. Não permitir que o produto entre em contacto com massas de água, fossas e sistemas de esgoto!

Material de embalagem

Manter apenas em embalagem original.

Requisitos para local de armazenagem e recipientes

Os recipientes têm de ser bem fechados após a utilização e colocados de pé para evitar vazamentos. Não armazenar em recipientes não rotulados.

Instruções para o equipamento do armazém

Sem dados

Outros dados sobre as condições de armazenagem

Sem dados

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: 7020 Acrylic primer 1K

Data de Produção: 18.02.2021, Data da alteração: 27.06.2023, Edição: 5.0

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Recomendações

Sem dados

Soluções especiais para a indústria

Sem dados

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Valores limite vinculativos para a exposição profissional

Nome químico	mg/m ³	ml/m ³	Valor a curto prazo mg/m ³	Valor a curto prazo ml/m ³	Nota	Valores-limite biológicos
2 - Butoxietanol (111-76-2)	98	20	246	50	Cutânea.	/
Tolueno (108-88-3)	192	50	384	100	Cutânea.	/
Etilbenzeno (100-41-4)	442	100	884	200	Cutânea.	/
Xilenos, mistura de isómeros, puro (1330-20-7)	221	50	442	100	Cutânea.	/

Informação sobre processos de monitorização

NP EN 482:2021 Exposição nos locais de trabalho Requisitos gerais do desempenho dos procedimentos de medição dos agentes químicos NP EN 689:2018+AC:2021 Exposição nos locais de trabalho - Medição da exposição por inalação de agentes químicos - Estratégia para verificar a conformidade com valores limite de exposição ocupacional

DNEL/DMEL valores

Para o produto

Sem dados

Para ingredientes

Sem dados

PNES valores

Para o produto

Sem dados

Para ingredientes

Sem dados

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: 7020 Acrylic primer 1K

Data de Produção: 18.02.2021, Data da alteração: 27.06.2023, Edição: 5.0

8.2 Controlo da exposição

Fiscalização técnica adequada

Medidas preventivas de segurança

Cuidar da higiene pessoal – lavar as mãos antes do intervalo e ao acabar o trabalho. Evitar o contacto com olhos e pele. Não inalar vapores/aerossóis.

Medidas estruturais para evitar a exposição

Sem dados

Medidas organizadas para evitar a exposição

Não comer, beber e fumar durante o trabalho. As roupas contaminadas devem ser imediatamente removidas e lavadas antes da sua reutilização.

Medidas técnicas para a prevenção da exposição

Proporcionar uma boa ventilação e exaustão local em locais com elevada concentração.

Equipamento de segurança pessoal

Proteção ocular

Óculos de protecção bem fechados (EN166).

Proteção das mãos

Luvas de protecção (EN 374). Antes da utilização, proteja as mãos com um creme de protecção adequado.

Materiais adequados

Material	Espessura	Tempo de penetração	Nota
nitrilo	/	/	/
neoprene	/	/	/

Proteção da pele

Roupa de protecção de trabalho resistente a químicos líquidos (EN 14605)

Proteção respiratória

Em caso de ventilação insuficiente usar protecção respiratória. Usar máscara de protecção com filtro combinado A2-P2 adequada.

Riscos térmicos

Sem dados

Fiscalização sobre a exposição do meio ambiente

Medidas para evitar a exposição dependendo da substância/mistura

Sem dados

Medidas estruturais para evitar a exposição

Sem dados

Medidas organizadas para evitar a exposição

Sem dados

Medidas técnicas para a prevenção da exposição

Previna o vazamento nas águas subterrâneas, águas doces e rede de esgotos.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006

silco[®]

Nome comercial: **7020 Acrylic primer 1K**

Data de Produção: **18.02.2021**, Data da alteração: **27.06.2023**, Edição: **5.0**

Estado físico

Líquido

Cor

Sem cor

Diferente

Cheiro

Típico

Dados importantes para a saúde das pessoas, segurança e ambiente

Limiar de odor	Sem dados
Ponto de fusão/área de fusão	Sem dados
Ebulição	Sem dados
Ponto de inflamação	Sem dados
Limites explosivos	> 1 vol %
Ponto de fulgor	4 °C
Auto-inflamabilidade	Sem dados
Temperatura de decomposição	Sem dados
Valor pH	Substância/mistura não polar/aprótica
Viscosidade	Sem dados
Solubilidade	Sem dados
Coeficiente de partição	Sem dados
Pressão de vapor	Sem dados
Densidade / peso	Densidade: 0.94 g/cm ³
Densidade do vapor	Sem dados
Características das partículas	Sem dados

9.2 Outras informações

Conteúdo de solventes orgânicos	500 g/l (VOC) 500 g/l (VOC (RFU))
Explosividade	Sem dados

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **7020 Acrylic primer 1K**

Data de Produção: **18.02.2021**, Data da alteração: **27.06.2023**, Edição: **5.0**

10.1 Reatividade

Estável nas condições de transporte e de armazenamento recomendadas.

10.2 Estabilidade química

Estável com uso normal e ao seguir as instruções de trabalho/manipulação/armazenamento (ver ponto 7)

10.3 Possibilidade de reações perigosas

O produto é estável sob condições normais de utilização e em conformidade com as instruções de uso e armazenamento.

10.4 Condições a evitar

Não expor a temperaturas superiores a 40 °C. Os vapores podem formar com ar misturas explosivas.

10.5 Materiais incompatíveis

Oxidantes.
Ácidos fortes.
Bases fortes.

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Durante a combustão/explosão emanam gases que representam um risco para a saúde. Dióxido de carbono;
Monóxido de carbono.
Óxidos de nitrogênio.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

(a) Toxicidade aguda

Sem dados

Informações adicionais

Perigoso se inalado. Nocivo em contacto com a pele.

(b) Corrosão/irritação cutânea

Sem dados

Informações adicionais

Provoca irritação cutânea.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **7020 Acrylic primer 1K**

Data de Produção: **18.02.2021**, Data da alteração: **27.06.2023**, Edição: **5.0**

(c) Lesões oculares graves/irritação ocular

Sem dados

Informações adicionais

Provoca irritação ocular grave.

(d) Hipersensibilidade

Sem dados

Informações adicionais

Não é classificado como químico que causa hipersensibilidade.

(e) Mutagenicidade

Sem dados

(f) Carcinógeno

Sem dados

(g) Toxicidade reprodutiva

Sem dados

Resumo das propriedades CMR

O químico não é classificado como carcinogénico, mutagénico ou tóxico para a reprodução.

(h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única

Sem dados

(i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida

Sem dados

Informações adicionais

STOT RE (exposição repetida): não classificado. Os efeitos negativos podem refletir no fígado, rins e no sistema nervoso central.

(j) Perigo de aspiração

Sem dados

Informações adicionais

Perigo de aspiração: não classificado.

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas 11.1.6

Sem dados

Interações

Sem dados

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Sem dados

Outras informações

Sem dados

SECÇÃO 12: Informação ecológica

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **7020 Acrylic primer 1K**

Data de Produção: **18.02.2021**, Data da alteração: **27.06.2023**, Edição: **5.0**

12.1 Toxicidade

Toxicidade aguda

Para ingredientes

Nome químico	Tipo	Valor	Tempo da exposição	Espécie	Organismo	Método	Nota
xileno	LC ₅₀	13.4 mg/L	96 h	Peixes	/	/	/
xileno	LC ₅₀	3.3 mg/L	96 h	Peixes	/	/	/
etilbenzeno	LC ₅₀	9.6 mg/L	96 h	Peixes	/	/	/
etilbenzeno	LC ₅₀	9.09 mg/L	96 h	Peixes	/	/	/
etilbenzeno	LC ₅₀	4.2 mg/L	96 h	Peixes	/	/	/

Toxicidade crônica

Sem dados

12.2 Persistência e degradabilidade

Degradação abiótica

Sem dados

Biodegradação

Sem dados

12.3 Potencial de bioacumulação

Coefficiente de partição

Sem dados

Fator de bioconcentração

Sem dados

12.4 Mobilidade no solo

Distribuição em compartimentos ambientais, quer conhecida quer previsível

Sem dados

Tensão superficial

Sem dados

A adsorção / dessorção

Sem dados

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **7020 Acrylic primer 1K**

Data de Produção: **18.02.2021**, Data da alteração: **27.06.2023**, Edição: **5.0**

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Avaliação não feita

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Sem dados

12.7 Outros efeitos adversos

Sem dados

12.8 Informações adicionais

Para o produto

A mistura não está classificada como perigosa para o meio ambiente. Não permitir chegar às águas subterrâneas, cursos de água ou canalização.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Eliminação do produto/embalagem

Remoção dos resíduos do produto

Eliminação em conformidade com as normas relativas à gestão de resíduos. Deixar à pessoa autorizada recolher/remover/processar os resíduos perigosos. Evitar derrames ou vazamentos em canais/sistemas de esgoto. É proibido qualquer depósito no meio-ambiente ou descargas em águas.

Código do resíduo

08 01 11* - resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas

Embalagens

Descartar de acordo com o Decreto sobre a Gestão de Embalagem e dos Resíduos de Embalagem. Deixar a embalagem completamente esvaziada à pessoa autorizada para recolha dos resíduos.

Código do resíduo

15 01 10* - embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas

Métodos de tratamento dos resíduos

Sem dados

Possibilidade de derramamentos no esgoto

Sem dados

Notas

Sem dados

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006

silco[®]

Nome comercial: **7020 Acrylic primer 1K**

Data de Produção: **18.02.2021**, Data da alteração: **27.06.2023**, Edição: **5.0**

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

14.1 Número ONU ou número de ID

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
UN 1263	UN 1263	UN 1263	UN 1263

14.2 Designação oficial de transporte da ONU

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
PAINT	PAINT	PAINT	PAINT

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
3	3	3	3
			

14.4 Grupo de embalagem

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
II	II	II	II

14.5 Perigos para o ambiente

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
NÃO	NÃO	NÃO	NÃO

14.6 Precauções especiais para o utilizador

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006

silco[®]

Nome comercial: **7020 Acrylic primer 1K**

Data de Produção: **18.02.2021**, Data da alteração: **27.06.2023**, Edição: **5.0**

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
Quantidades restritas: 5 L Advertências especiais: 163, 367, 640C, 650 Instruções de acondicionamento: P001 Disposições especiais de acondicionamento: PP1 Categoria de transporte: 2 Restrição para os túneis: (D/E) Classification code: F1	Quantidades restritas: 5 L EmS: F-E, <u>S-E</u> Ponto de fulgor: 4 °C	Limited Quantity, Packing Instructions (Ltd Qty, Pkg Inst): Y341 Limited Quantity, Maximum Net Quantity/Package (Ltd Qty, Max Net Qty/Pkg): 1 L Packing Instructions (Pkg Inst): 353 Maximum Net Quantity/Package (Max Net Qty/Pkg): 5 L Cargo Aircraft Only, Packing Instructions (CAO, Pkg Inst): 364 Cargo Aircraft Only, Maximum Net Quantity/Package (CAO, Max Net Qty/Pkg): 60 l Special provisions: A3, A72, A192	Quantidades restritas: 5 L

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
	-		

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

- Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), que cria a Agência Europeia dos Produtos Químicos, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) n.º 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 1488/94 da Comissão, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão
- REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO de 18 de junho de 2020 que altera o anexo II do Regulamento (CE)

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **7020 Acrylic primer 1K**

Data de Produção: **18.02.2021**, Data da alteração: **27.06.2023**, Edição: **5.0**

n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)

-Regulamento (CE) n. o 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n. o 1907/2006

Valor HOS conforme a directriz 2004/42/ES

Categoria e valores limite: B(c) 540 g/l. Conteúdo HOS: 500 g/l

Ingredientes de acordo com o Regulamento relativo aos detergentes 648/2004 CE

Sem dados

Instruções especiais

Sem dados

15.2 Avaliação da segurança química

Avaliação da segurança química não foi efectuada.

SECÇÃO 16: Outras informações

Alterações da ficha de segurança

2.2 Elementos do rótulo

Fontes da ficha de segurança

Sem dados

Abreviaturas e acrónimos

ATE - Estimativa da toxicidade aguda

ADR - Acordo relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

ADN - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegável Interior

CEN - Comité Europeu de Normalização

C&R - Classificação e Rotulagem

CRE - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem

CAS# - Número CAS (Chemical Abstracts Service)

CMR - Carcinogénico, mutagénico ou tóxico para a reprodução

CSA - Avaliação da segurança química (Chemical Safety Assessment)

CSR - Relatório de Segurança Química (Chemical Safety Report)

DMEL - Nível derivado de exposição com efeitos mínimos

DNEL - Nível derivado de exposição sem efeito (Derived No Effect Level)

DPP - Diretiva Preparações Perigosas 1999/45/CE

DSP - Diretiva Substâncias Perigosas 67/548/CEE

DU - Utilizador a jusante (Downstream User)

CE - Comunidade Europeia

ECHA - Agência Europeia dos Produtos Químicos

Número CE - Número EINECS e ELINCS (ver também EINECS e ELINCS)

EEE - Espaço Económico Europeu (UE + Islândia, Listenstaine e Noruega)

CEE - Comunidade Económica Europeia

EINECS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado

ELINCS - Lista Europeia das Substâncias Químicas Notificadas

EN - Norma Europeia

NQA - Norma de qualidade ambiental

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **7020 Acrylic primer 1K**

Data de Produção: **18.02.2021**, Data da alteração: **27.06.2023**, Edição: **5.0**

UE - União Europeia

Euphrac - Catálogo Europeu de Frases

EWC - Catálogo Europeu de Resíduos (substituído pela lista europeia de resíduos [LoW]) – ver adiante)

GES - Cenário de exposição genérico

GHS - Sistema Mundial Harmonizado

IATA - Associação Internacional de Transporte Aéreo

ICAO-TI - Instruções Técnicas para o Transporte Seguro de Mercadorias Perigosas por Via Aérea

IMDG - Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas

IMSBC - Código Marítimo Internacional de Cargas Sólidas a Granel

IT - Tecnologias da Informação

IUCLID - Base de dados Internacional de Informações Químicas Uniformes

IUPAC - União Internacional de Química Pura e Aplicada

CCI - Centro Comum de Investigação

Kow - Coeficiente de partição octanol-água

CL50 - Concentração letal para 50 % de uma população de teste

DL50 - Dose letal para 50 % de uma população de teste (dose letal mediana)

EJ - Entidade jurídica

LoW - Lista de resíduos (ver <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

RP - Registante Principal

F/I - Fabricante/Importador

EM - Estados-Membros

FDSM - Ficha de dados de segurança de materiais

CF - Condições de funcionamento

OCDE - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico

LEP - Limite de exposição profissional

JO - Jornal oficial

RU - Representante único

OSHA - Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho

PBT - Substância Persistente, Bioacumulável e Tóxica

PEC - Concentração com efeito previsível (Predicted Effect Concentration)

PNEC - Concentração Previsivelmente Sem Efeitos (Predicted No Effect Concentration)

EPI - Equipamento de proteção individual

(Q)SAR - Relação Estrutura-Atividade (Quantitativa)

REACH - Regulamento (CE) n.º 1907/2006, relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos

RID - Regulamento relativo ao Transporte Internacional Ferroviário de Mercadorias Perigosas

RIP - Projeto de implementação do REACH

MGR - Medida de gestão dos riscos

SCBA - Equipamentos de respiração autónomos

FDS - Ficha de dados de segurança

FIIS - Fórum de Intercâmbio de Informações sobre uma Substância

PME - Pequenas e Médias Empresas

STOT - Toxicidade para órgãos-alvo específicos

(STOT) RE - Exposição repetida

(STOT) SE - Exposição única

SVHC - Substâncias que sus

Significado das frases H do terceiro ponto da ficha de segurança

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H226 Líquido e vapor inflamáveis.

H302 Nocivo por ingestão.

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H312 Nocivo em contacto com a pele.

H315 Provoca irritação cutânea.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **7020 Acrylic primer 1K**

Data de Produção: **18.02.2021**, Data da alteração: **27.06.2023**, Edição: **5.0**

H318 Provoca lesões oculares graves.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H332 Nocivo por inalação.

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

H361d Suspeito de afectar o nascituro.

H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.