

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome comercial

6110 B11 SFR Superfast

UFI:

3UMU-VKAG-FJOP-TW7R

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização

Massa de vidraceiro.

Uso desaconselhado

Não use para outros fins que não os prescritos.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor

SILCO d.o.o.
Sentrupert 5a
3303 Gomilsko, Eslovênia
+386 3 703 3180
msds@silco.si
<http://www.silco.si>

1.4 Número de telefone de emergência

Número de telefone de emergência

112

Centro de informação antivenenos (CIAV): +351 800 250 250

Fornecedor

112

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Flam. Liq. 3; H226 Líquido e vapor inflamáveis.
Skin Irrit. 2; H315 Provoca irritação cutânea.
Skin Sens. 1; H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006

silco[®]

Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

Eye Irrit. 2; H319 Provoca irritação ocular grave.

Repr. 2; H361d Suspeito de afectar o nascituro.

STOT RE 1; H372 Afecta os órgãos (órgãos auditivos) após exposição prolongada ou repetida.

2.2 Elementos do rótulo

Rotulagem nos termos do Regulamento (CE) n.º 1272/2008



Palavra de aviso: **PERIGO**

Frases de perigo:

H226 Líquido e vapor inflamáveis.

H315 Provoca irritação cutânea.

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H361d Suspeito de afectar o nascituro.

H372 Afecta os órgãos (órgãos auditivos) após exposição prolongada ou repetida.

Informação suplementar de perigo (UE):

Não aplicável.

Frases de precaução:

P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche].

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P403 + P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

Contém:

estireno

2.3 Outros perigos

PBT/vPvB

Sem dados

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O produto não contém substâncias com potencial para provocar distúrbios endócrinos.

Informações adicionais

Sem dados

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1 Substâncias

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

Para misturas, ver 3.2

3.2 Misturas

Nome químico	CAS EC Index REACH	%	Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.o 1272/2008	Limites de concentração específicos	Notas sobre as substâncias
Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄)	14807-96-6 238-877-9 -	30-35	/	/	/
estireno	100-42-5 202-851-5 601-026-00-0	10-15	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Acute Tox. 4; H332 Repr. 2; H361d STOT RE 1; H372 (órgãos auditivos)	/	D
Barium sulfate	7727-43-7 231-784-4 -	10-15	/	/	/
calcium carbonate	1317-65-3 - -	5-10	/	/	/
titanium dioxide	13463-67-7 236-675-5 - 01-2119489379- 17	2.5-5	/	/	/
Fumed silica	112945-52-5 231-545-4 -	0.1-1	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335	/	/

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

Nome químico	CAS EC Index REACH	%	Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008	Limites de concentração específicos	Notas sobre as substâncias
anidrido maleico	108-31-6 203-571-6 607-096-00-9	0.01-0.1	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1A; H317 Eye Dam. 1; H318 Resp. Sens. 1; H334 STOT RE 1; H372 (sistema respiratório) (inalação) EUH071	Skin Sens. 1A; H317; C ≥ 0.001%	/
(metil-2- metoxietoxi)pro panol	34590-94-8 252-104-2 -	0.01-0.1	/	/	/
1,4-naftokinon	130-15-4 204-977-6 -	<0.01	Acute Tox. 3; H301 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319 Acute Tox. 1; H330 STOT SE 3; H335 Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 1; H410; M = 10	/	/

Notas sobre as substâncias

D

Determinadas substâncias que podem polimerizar-se ou decompor-se espontaneamente são, em geral, colocadas no mercado numa forma estabilizada. É nessa forma que estão enumeradas na Parte 3.

Contudo, as referidas substâncias são, por vezes, colocadas no mercado numa forma não estabilizada. Nesses casos, o fornecedor deve indicar no rótulo a designação da substância seguida dos termos "não estabilizado(a)".

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: 6110 B11 SFR Superfast

Data de Produção: 15.09.2023, Data da alteração: 09.06.2026, Edição: 7.1

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de emergência

Orientações/medidas básicas

Não dar nenhuma comida ou bebida ao acidentado inconsciente. Colocar em posição lateral o acidentado e garantir a transição das vias respiratórias. Em caso de dúvida ou mal-estar procurar ajuda médica. Mostrar a ficha ou rótulo de segurança ao médico. Não devem ser realizadas ações que envolvam riscos pessoais nem sem a devida formação. Pode ser perigoso para a pessoa que presta auxílio fazer ressuscitação boca-a-boca. Quando existe suspeita da existência de vapores/fumos prejudiciais no ar, deve ser utilizada proteção de respiração (máscara, aparelho respiratório isolante). Lavar a roupa contaminada com água antes de retirar ou utilizar luvas.

Em caso de inalação (excessiva)

Trasladar o acidentado para o ar fresco – sair da área contaminada. Se o acidentado estiver inconsciente colocá-lo em posição lateral estável e procurar ajuda médica. Em caso de respiração irregular ou parada respiratória oferecer respiração artificial ao acidentado. Deixe a pessoa repousar na posição que permite uma respiração mais fácil. Procurar imediatamente ajuda médica.

Em caso de contacto com a pele

Remover a roupa e calçado contaminados. Lavar com água em abundância as partes do corpo que tenham tido contacto com o produto. Procurar assistência médica.

Em caso de contacto com os olhos

Abrir os olhos e lavar com água em abundância, também debaixo das pálpebras. Procurar assistência médica.

Em caso de ingestão

Não provocar vômito! Enxaguar a boca com água! Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Procurar imediatamente ajuda médica! Mostrar a ficha ou rótulo de segurança ao médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Em caso de inalação (excessiva)

Uma exposição excessiva à névoas ou vapores pode causar irritações respiratórias.

Em caso de contacto com a pele

Coceira, vermelhidão, dor. O contacto com a pele pode provocar reações alérgicas. (Sintomas: prurido, vermelhidão da pele, erupções cutâneas).

Em caso de contacto com os olhos

Irritante (vermelhidão, lacrimejamento, dor).

Em caso de ingestão

Pode causar náuseas/vômitos e diarreia. Pode causar dor abdominal. Irritação das membranas mucosas na boca, faringe, esófago e na área gastrointestinal.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

5.1 Meios de extinção

~~Meios de extinção adequados~~

Dióxido de carbono CO₂, pó de extintor, jacto de água disperso, espuma resistente ao álcool.

Meios de extinção inadequados

Jacto de água directo.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Produtos perigosos da combustão

Em caso de incêndio pode acontecer a formação de gases tóxicos; evitar a inalação de gases/fumo.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Medidas de protecção

Não inalar fumo/gases produzidos no incêndio ou durante o aquecimento. Não devem ser realizadas ações que envolvam riscos pessoais nem sem a devida formação. Em caso de sobreaquecimento, pode ocorrer explosão dos depósitos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Arrefecer com água os contentores não inflamados e se possível removê-los da área do incêndio.

Equipamento de protecção

Equipamento de protecção completo com equipamento autónomo de respiração.

Dados adicionais

Sem dados

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

Equipamento de segurança pessoal

Sem dados

Métodos de prevenção de acidentes

Providenciar ventilação adequada. Proteger as possíveis fontes de ignição ou calor – não fumar!

Procedimentos em caso de acidente

Não devem ser realizadas ações que envolvam riscos pessoais nem sem a devida formação. Evitar o acesso a pessoas não protegidas. Evacuar a zona perigosa. Não inale o vapor/poeira. Evitar o contacto com a pele, olhos e roupas.

Para a equipa de intervenção

Utilize o equipamento de protecção individual.

6.2 Precauções a nível ambiental

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

Evitar derrames em água/drenagens/canalização ou solo permeável com mitigação adequada. Em caso de libertação no ambiente, informar as autoridades competentes.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para limites

Pare o vazamento, a menos que este seja um risco.

Para a limpeza

Absorver o produto com material inerte (absorvente, areia), pôr o produto em recipientes especiais e entregar ao adquirente de resíduos autorizado. Utilizar apenas instrumentos e equipamentos à prova de explosão. Utilizar ferramentas à prova de faíscas. Evitar a libertação para esgotos, água, caves ou áreas confinadas. Ventile as instalações. Limpar a área contaminada com uma quantidade abundante de água.

Outras informações

Sem dados

6.4 Remissão para outras secções

Ver também as secções 8 e 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Medidas de proteção

Medidas de prevenção de incêndios

Garantir uma boa ventilação. Guardar/utilizar separadamente das fontes de ignição. Não fumar! Utilizar ferramentas que não produzam faísca. Tomar medidas de precaução contra descargas eletrostáticas. Os vapores são mais pesados que o ar e disseminam-se pelo chão. Os vapores formam misturas explosivas com o ar.

Medidas para prevenir a formação de aerossóis e pó

Providenciar ventilação local onde existir o risco de inalação de vapores e aerossóis.

Precauções a nível ambiental

Não descarregar para drenos, água de superfície e o solo. Depois da utilização, feche imediatamente o recipiente.

Outras medidas

Sem dados

Instruções de higiene geral no local de trabalho

Cuidar da higiene pessoal (lavar as mãos antes do intervalo e ao acabar o trabalho). Não comer, beber e fumar durante o trabalho. Não inalar vapores/névoa. Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário. Remover a roupa contaminada e lavá-la antes de reutilizar. Utilize equipamento de proteção adequado. Consulte o capítulo 8. Evitar a exposição - obter instruções específicas antes da utilização.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenamento

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

Manter em local fresco, seco e bem ventilado. Proteger da chama aberta, calor e luz solar directa. Manter separado de alimentos e bebidas. Manter afastado de oxidantes. Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.

Material de embalagem

Manter apenas em embalagem original.

Requisitos para local de armazenagem e recipientes

Os recipientes têm de ser bem fechados após a utilização e colocados de pé para evitar vazamentos. Não armazenar em recipientes não rotulados.

Temperatura de armazenamento

Sem dados

Instruções para o equipamento do armazém

Sem dados

Outros dados sobre as condições de armazenagem

Sem dados

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Recomendações

Sem dados

Soluções especiais para a indústria

Sem dados

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Valores limite vinculativos para a exposição profissional

Nome químico	mg/m ³	ml/m ³	Valor a curto prazo mg/m ³	Valor a curto prazo ml/m ³	Nota	Valores-limite biológicos
2 - Metoximetile toxi propanol (34590-94-8)	308	50	/	/	Cutânea.	/

Informação sobre processos de monitorização

NP EN 482:2021 Exposição nos locais de trabalho Requisitos gerais do desempenho dos procedimentos de medição dos agentes químicosNP EN 689:2018+AC:2021 Exposição nos locais de trabalho - Medição da exposição por inalação de agentes químicos - Estratégia para verificar aconformidade com valoreslimite de exposição ocupacional

DNEL/DMEL valores

Para o produto

Sem dados

Para ingredientes

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

Nome químico	Tipo	Tipo de exposição	Duração da exposição	Nota	Valor
Talc (Mg3H2(SiO3)4)	trabalhador	De inalação	De longa duração efeitos sistêmicos	/	2.16 mg/m ³
Talc (Mg3H2(SiO3)4)	trabalhador	De inalação	De curta duração efeitos sistêmicos	/	2.16 mg/m ³
Talc (Mg3H2(SiO3)4)	trabalhador	De inalação	De longa duração efeitos locais	/	3.6 mg/m ³
Talc (Mg3H2(SiO3)4)	trabalhador	De inalação	De curta duração efeitos locais	/	3.6 mg/m ³
Talc (Mg3H2(SiO3)4)	trabalhador	Dermal	De longa duração efeitos sistêmicos	/	43.2 mg/kg bw/dia
Talc (Mg3H2(SiO3)4)	trabalhador	Dermal	De longa duração efeitos locais	/	4.54 mg/cm ²
Talc (Mg3H2(SiO3)4)	consumidor	De inalação	De longa duração efeitos sistêmicos	/	1.08 mg/m ³
Talc (Mg3H2(SiO3)4)	consumidor	De inalação	De curta duração efeitos sistêmicos	/	1.08 mg/m ³
Talc (Mg3H2(SiO3)4)	consumidor	De inalação	De longa duração efeitos locais	/	1.8 mg/m ³
Talc (Mg3H2(SiO3)4)	consumidor	De inalação	De curta duração efeitos locais	/	1.8 mg/m ³
Talc (Mg3H2(SiO3)4)	consumidor	Dermal	De longa duração efeitos sistêmicos	/	21.6 mg/kg bw/dia
Talc (Mg3H2(SiO3)4)	consumidor	Dermal	De longa duração efeitos locais	/	2.27 mg/cm ²
Talc (Mg3H2(SiO3)4)	consumidor	Oral	De longa duração efeitos sistêmicos	/	160 mg/kg bw/dia
Talc (Mg3H2(SiO3)4)	consumidor	Oral	De curta duração efeitos sistêmicos	/	160 mg/kg bw/dia

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006

silco[®]

Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

Nome químico	Tipo	Tipo de exposição	Duração da exposição	Nota	Valor
estireno	trabalhador	De inalação	De longa duração efeitos sistêmicos	/	85 mg/m ³
estireno	trabalhador	De inalação	De curta duração efeitos sistêmicos	/	289 mg/m ³
estireno	trabalhador	De inalação	De curta duração efeitos locais	/	306 mg/m ³
estireno	trabalhador	Dermal	De longa duração efeitos sistêmicos	/	406 mg/kg bw/dia
estireno	consumidor	De inalação	De longa duração efeitos sistêmicos	/	10.2 mg/m ³
estireno	consumidor	De inalação	De curta duração efeitos sistêmicos	/	174.25 mg/m ³
estireno	consumidor	De inalação	De curta duração efeitos locais	/	182.75 mg/m ³
estireno	consumidor	Dermal	De longa duração efeitos sistêmicos	/	343 mg/kg bw/dia
estireno	consumidor	Oral	De longa duração efeitos sistêmicos	/	2.1 mg/kg bw/dia
anidrido maleico	trabalhador	De inalação	De longa duração efeitos sistêmicos	/	0.4 mg/m ³
anidrido maleico	trabalhador	De inalação	De curta duração efeitos sistêmicos	/	0.8 mg/m ³
anidrido maleico	trabalhador	De inalação	De longa duração efeitos locais	/	0.4 mg/m ³
anidrido maleico	trabalhador	De inalação	De curta duração efeitos locais	/	0.8 mg/m ³
(metil-2-metoxietoxi)propanol	trabalhador	De inalação	De longa duração efeitos sistêmicos	/	308 mg/m ³

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

Nome químico	Tipo	Tipo de exposição	Duração da exposição	Nota	Valor
(metil-2-metoxietoxi)propanol	trabalhador	Dermal	De longa duração efeitos sistêmicos	/	283 mg/kg bw/dia
(metil-2-metoxietoxi)propanol	consumidor	De inalação	De longa duração efeitos sistêmicos	/	37.2 mg/m ³
(metil-2-metoxietoxi)propanol	consumidor	Dermal	De longa duração efeitos sistêmicos	/	121 mg/kg bw/dia
(metil-2-metoxietoxi)propanol	consumidor	Oral	De longa duração efeitos sistêmicos	/	36 mg/kg bw/dia
1,4-naftokinon	trabalhador	De inalação	De longa duração efeitos sistêmicos	/	0.033 mg/m ³

PNES valores

Para o produto

Sem dados

Para ingredientes

Nome químico	Tipo de exposição	Nota	Valor
Talc (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄)	Água doce	/	597.97 mg/l
Talc (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄)	Água doce (liberação intermitente)	/	597.97 mg/l
Talc (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄)	Água do mar	/	141.26 mg/l
Talc (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄)	Água do mar (liberação intermitente)	/	141.26 mg/l
Talc (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄)	Sedimentos (água doce)	peso seco	31.33 mg/kg
Talc (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄)	Sedimentos (água do mar)	peso seco	3.13 mg/kg
Talc (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄)	{p:47998}	/	10 mg/m ³
estireno	Água doce	/	0.028 mg/l
estireno	Água doce (liberação intermitente)	/	0.04 mg/l
estireno	Água do mar	/	0.014 mg/l
estireno	Estação de tratamento de águas residuais	/	5 mg/l
estireno	Sedimentos (água doce)	peso seco	0.614 mg/kg
estireno	Sedimentos (água do mar)	peso seco	0.307 mg/kg

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006

silco[®]

Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

Nome químico	Tipo de exposição	Nota	Valor
estireno	Terra	peso seco	0.2 mg/kg
anidrido maleico	Água doce	/	0.1 mg/l
anidrido maleico	Água doce (liberação intermitente)	/	0.428 mg/l
anidrido maleico	Água do mar	/	0.01 mg/l
anidrido maleico	Estação de tratamento de águas residuais	/	44.6 mg/l
anidrido maleico	Sedimentos (água doce)	peso seco	0.334 mg/kg
anidrido maleico	Sedimentos (água do mar)	peso seco	0.033 mg/kg
anidrido maleico	Terra	peso seco	0.042 mg/kg
(metil-2-metoxietoxi)propanol	Água doce	/	19 mg/l
(metil-2-metoxietoxi)propanol	Água doce (liberação intermitente)	/	190 mg/l
(metil-2-metoxietoxi)propanol	Água do mar	/	1.9 mg/l
(metil-2-metoxietoxi)propanol	Estação de tratamento de águas residuais	/	4168 mg/l
(metil-2-metoxietoxi)propanol	Sedimentos (água doce)	peso seco	70.2 mg/kg
(metil-2-metoxietoxi)propanol	Sedimentos (água do mar)	peso seco	7.02 mg/kg
(metil-2-metoxietoxi)propanol	Terra	peso seco	2.74 mg/kg
1,4-naftokinon	Água doce	/	26.1 ng/l
1,4-naftokinon	Água doce (liberação intermitente)	/	261 ng/l
1,4-naftokinon	Água do mar	/	2.61 ng/l
1,4-naftokinon	Água do mar (liberação intermitente)	/	26.1 ng/l
1,4-naftokinon	Estação de tratamento de águas residuais	/	0.172 mg/l
1,4-naftokinon	Sedimentos (água doce)	peso seco	321 ng/kg
1,4-naftokinon	Sedimentos (água do mar)	peso seco	32.1 ng/kg
1,4-naftokinon	Terra	peso seco	49 ng/kg

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

8.2 Controlo da exposição

Fiscalização técnica adequada

Medidas preventivas de segurança

Cuidar da higiene pessoal – lavar as mãos antes do intervalo e ao acabar o trabalho. Utilizar seguindo as boas regras de higiene industrial e práticas de segurança. Evitar o contacto com a pele, olhos e roupas. Não comer, beber ou fumar durante o trabalho. Não inalar vapores/aerossóis.

Medidas estruturais para evitar a exposição

Sem dados

Medidas organizadas para evitar a exposição

As roupas contaminadas devem ser imediatamente removidas e lavadas antes da sua reutilização.

Medidas técnicas para a prevenção da exposição

Proporcionar uma boa ventilação e exaustão local em locais com elevada concentração. Manter afastado de alimentos, bebidas e alimentos animais.

Equipamento de segurança pessoal

Proteção ocular

Óculos de segurança com proteção lateral (NP EN ISO 16321-1:2022).

Proteção das mãos

Luvas de protecção (EN 374). Respeitar as instruções do fabricante quanto ao uso, armazenamento, manutenção e substituição de luvas. Ao aparecerem danos ou os primeiros sinais de desgaste as luvas devem ser substituídas. A escolha de luvas adequadas não depende apenas do material, mas também de outros critérios de qualidade, que variam de fabricante para fabricante. O tempo de penetração é determinado pelo fabricante da luva de protecção e deve ser cumprido.

Materiais adequados

Sem dados

Proteção da pele

Vestuário antiestático protetor EN 1149 (1:2006, 2:1998 e 3:2004, 5:2008), calçado antiestático protetor (EN 20345:2012). No caso de exposição intensiva, vestir roupa resistente a químicos (NP EN 13034) e calçar botas (NP EN ISO 20345).

Proteção respiratória

Em caso de ventilação insuficiente usar protecção respiratória. Usar máscara de protecção com filtro combinado A2-P2 adequada. Se o limiar da substância for superior ao limite de exposição relativa ou a concentração de oxigénio no local de trabalho for inferior a 17% de volume, utilize um aparelho respiratório autónomo (NP EN 137:2009, NP EN 138:1997).

Riscos térmicos

Sem dados

Fiscalização sobre a exposição do meio ambiente

Medidas para evitar a exposição dependendo da substância/mistura

Sem dados

Medidas estruturais para evitar a exposição

Sem dados

Medidas organizadas para evitar a exposição

Sem dados

Medidas técnicas para a prevenção da exposição

Previna o vazamento nas águas subterrâneas, águas doces e rede de esgotos.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: 6110 B11 SFR Superfast

Data de Produção: 15.09.2023, Data da alteração: 09.06.2026, Edição: 7.1

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Dados importantes para a saúde das pessoas, segurança e ambiente	
Estado físico	Líquido
Forma	Sem dados
Cor	Branca
Odor	Sem dados
Limiar de odor	Sem dados
Ponto de fusão/área de fusão	Sem dados
Ponto de ebulição ou ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição	145 °C
Inflamabilidade	480 °C
Limite superior e inferior de explosividade	1.2 % v/v 8.9 % v/v
Ponto de inflamação	31 °C
Temperatura de autoignição	Sem dados
Temperatura de decomposição	Sem dados
Valor pH	A substância/mistura não é solúvel (em água). <i>Translation required (57928)</i>
Viscosidade	Sem dados
Solubilidade (Água)	<i>Translation required (192006)</i>
Coefficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)	Sem dados
Pressão de vapor	6 hPa
Densidade	1.3 – 1.35 kg/L
Densidade do vapor	Sem dados
Características das partículas	Sem dados

9.2 Outras informações

Informações relativas às classes de perigo físico	
Sem dados	
Outras características de segurança	

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

Conteúdo de solventes orgânicos

18 %

245 g/L (VOC (CH))

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

Sem dados

10.2 Estabilidade química

Estável com uso normal e ao seguir as instruções de trabalho/manipulação/armazenamento (ver ponto 7)

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Perigo de formação de misturas inflamáveis ou explosivas de vapores e ar.

10.4 Condições a evitar

Proteger do calor, luz solar directa, chama aberta, faísca.

10.5 Materiais incompatíveis

Oxidantes.

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Com um uso normal não aparecem produtos de decomposição perigosos. Durante a combustão/explosão emanam gases que representam um risco para a saúde.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

(a) Toxicidade aguda

Para ingredientes

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

Nome químico	Tipo de exposição	Tipo	Espécie	Tempo	Valor	Método	Nota
estireno	oral	LD ₅₀	Ratazana	/	5000 mg/kg	/	/
estireno	dermal	LD ₅₀	Ratazana	/	> 2000 mg/kg	OECD 402	/
estireno	inalatória	LC50	Ratazana	4 h	11.8 mg/L	/	/
Styrene	oral	LD ₅₀	Ratazana	/	5000 mg/kg	/	/
Styrene	dermal	LD ₅₀	Ratazana	/	> 2000 mg/kg	OECD 402	/
Styrene	inalatória	LC50	Ratazana	4 h	11.8 mg/L	/	/
anidrido maleico	oral	LD ₅₀	Ratazana	/	1090 mg/kg	/	/
anidrido maleico	inalatória	LC50	Ratazana	1 h	> 4.35 mg/L	/	/
anidrido maleico	oral	LD ₅₀	Coelho	/	2620 mg/kg	/	/

Informações adicionais

Não é classificado como tóxico agudo.

(b) Corrosão/irritação cutânea

Para ingredientes

Nome químico	Espécie	Tempo	resultado	Método	Nota
anidrido maleico	Coelho	/	Corrosivo.	/	/
(metil-2-metoxietoxi)propanol	Coelho	/	Levemente irritante.	/	/

Informações adicionais

O produto não é classificado como irritante para a pele. Provoca irritação cutânea.

(c) Lesões oculares graves/irritação ocular

Para ingredientes

Nome químico	Tipo de exposição	Espécie	Tempo	resultado	Método	Nota
(metil-2-metoxietoxi)propanol	/	Ser humano	/	Levemente irritante.	/	/
(metil-2-metoxietoxi)propanol	/	Coelho	/	Levemente irritante.	/	/

(d) Hipersensibilidade

Para ingredientes

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

Nome químico	Tipo de exposição	Espécie	Tempo	resultado	Método	Nota
anidrido maleico	dermal	/	/	Causa hipersensibilidade.	/	/

Informações adicionais

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Não é classificado como químico que causa hipersensibilidade.

(e) Mutagenicidade

Para ingredientes

Nome químico	Tipo	Espécie	Tempo	resultado	Método	Nota
anidrido maleico	In-vitro Mutagenicidade	/	/	Negativo	/	/
anidrido maleico	In-vivo Mutagenicidade	/	/	Negativo	/	/

(f) Carcinógeno

Para ingredientes

Nome químico	Tipo de exposição	Tipo	Espécie	Tempo	Valor	resultado	Método	Nota
estireno	inalação (vapores)	NOAEL	Ratazana	/	4.34 mg/l	/	OECD 453	5 dias por semana, 6 horas por dia
Styrene	inalação (vapores)	NOAEL	Ratazana	/	4.34 mg/l	/	OECD 453	5 dias por semana, 6 horas por dia
anidrido maleico	dermal	NOEL	Ratazana	/	100 mg / kg bw / dia	/	/	/

(g) Toxicidade reprodutiva

Para ingredientes

Nome químico	Tipo de toxicidade reprodutiva	Tipo	Espécie	Tempo	Valor	resultado	Método	Nota
estireno	Efeitos na fertilidade	NOAEL (principais)	Ratazana	/	0.65 - 2.2 mg/l	/	OECD 416	Inalação (vapor)
estireno	Efeitos na fertilidade	NOAEL (F2)	Ratazana	/	0.22 mg/l	/	OECD 416	Inalação (vapor)

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

Nome químico	Tipo de toxicidade reprodutiva	Tipo	Espécie	Tempo	Valor	resultado	Método	Nota
estireno	Toxicidad e do desenvolv imento	NOAEL	Ratazana	/	2.6 mg/l	/	/	Inalação
estireno	Teratogen icidade	NOAEL	Ratazana	/	2.6 mg/l	/	/	Inalação
estireno	Toxicidad e materna	LOAEL	Ratazana	/	1.3 mg/l	/	/	Inalação
Styrene	Efeitos na fertilidad e	NOAEL (principai s)	Ratazana	/	0.65 - 2.2 mg/l	/	OECD 416	Inalação (vapor)
Styrene	Efeitos na fertilidad e	NOAEL (F2)	Ratazana	/	0.22 mg/l	/	OECD 416	Inalação (vapor)
Styrene	Toxicidad e do desenvolv imento	NOAEL	Ratazana	/	2.6 mg/l	/	/	Inalação
Styrene	Teratogen icidade	NOAEL	Ratazana	/	2.6 mg/l	/	/	Inalação
Styrene	Toxicidad e materna	LOAEL	Ratazana	/	1.3 mg/l	/	/	Inalação
anidrido maleico	toxicidad e reproduti va	NOAEL	Ratazana	/	55 mg/kg	/	estudo de duas gerações	/

Resumo das propriedades CMR

Potencialmente prejudicial para bebés em gestação. O químico não é classificado como carcinogénico, mutagénico ou tóxico para a reprodução.

(h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única

Sem dados

Informações adicionais

STOT SE (exposição única): não classificado.

(i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida

Para ingredientes

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

Nome químico	Tipo de exposição	Tipo	Espécie	Tempo	Exposição	órgão	Valor	resultado	Método	Nota
estireno	inalação (vapores)	NOAEL	Ratazana	13 semanas	sub-agudo	/	0.85 mg/l	/	/	6h/dia
estireno	inalação (vapores)	NOAEL	Ratazana	/	sub-crônico	/	mg/l	/	OECD 453	6h/dia
Styrene	inalação (vapores)	NOAEL	Ratazana	13 semanas	sub-agudo	/	0.85 mg/l	/	/	6h/dia
Styrene	inalação (vapores)	NOAEL	Ratazana	/	sub-crônico	/	mg/l	/	OECD 453	6h/dia

Informações adicionais

Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida. STOT RE (exposição repetida): não classificado.

(j) Perigo de aspiração

Sem dados

Informações adicionais

Perigo de aspiração: não classificado.

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

Sem dados

Interações

Sem dados

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O produto não contém substâncias com potencial para provocar distúrbios endócrinos.

Outras informações

Sem dados

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Toxicidade aguda

Para ingredientes

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

Nome químico	Tipo	Valor	Tempo da exposição	Espécie	Organismo	Método	Nota
estireno	LC ₅₀	4.02 mg/L	96 h	Peixes	<i>Pimephales promelas</i>	/	/
estireno	EC ₅₀	4.7 mg/L	48 h	crustáceos	<i>Daphnia magna</i>	OECD 202	/
estireno	EC ₅₀	4.9 mg/L	72 h	Algas	<i>Pseudokirc hneriella subcapitata</i>	EPA OTS 797.1050	/
estireno	EC ₅₀	ca. 500 mg/L	30 Min	Bactérias	/	OECD 209	/
estireno	EC ₁₀	0.28 mg/L	96 h	Algas	<i>Pseudokirc hneriella subcapitata</i>	EPA OTS 797.1050	/
Styrene	LC ₅₀	4.02 mg/L	96 h	Peixes	<i>Pimephales promelas</i>	/	/
Styrene	EC ₅₀	4.7 mg/L	48 h	crustáceos	<i>Daphnia magna</i>	OECD 202	/
Styrene	EC ₅₀	4.9 mg/L	72 h	Algas	<i>Pseudokirc hneriella subcapitata</i>	EPA OTS 797.1050	/
Styrene	EC ₅₀	ca. 500 mg/L	30 Min	Bactérias	/	OECD 209	/
Styrene	EC ₁₀	0.28 mg/L	96 h	Algas	<i>Pseudokirc hneriella subcapitata</i>	EPA OTS 797.1050	/
anidrido maleico	LC ₅₀	75 mg/L	96 h	Peixes	<i>Lepomis macrochirus</i>	/	/
anidrido maleico	LC ₅₀	75 mg/L	96	Peixes	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	/	/
anidrido maleico	EC ₅₀	42.81 mg/L	48 h	crustáceos	<i>Daphnia magna</i>	/	/
anidrido maleico	EC ₅₀	150 mg/L	72 h	Algas	<i>Pseudokirc hneriella subcapitata</i>	/	/
anidrido maleico	EC ₁₀	44.6 mg/L	18 h	Micro-organismos	<i>Pseudomonas putida</i>	/	/

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

Nome químico	Tipo	Valor	Tempo da exposição	Espécie	Organismo	Método	Nota
1,4-naftokinon	EC ₅₀	0.011 mg/L	72 h	Algas	Dunaliella biocultura	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)	/

Toxicidade crônica

Para ingredientes

Nome químico	Tipo	Valor	Tempo da exposição	Espécie	Organismo	Método	Nota
estireno	NOEC	1.01 mg/L	21 dias	condicties	<i>Daphnia magna</i>	OCDE 211	/
Styrene	NOEC	1.01 mg/L	21 dias	condicties	<i>Daphnia magna</i>	OCDE 211	/
anidrido maleico	NOEC	10 mg/L	21 dias	condicties	<i>Daphnia magna</i>	/	/
anidrido maleico	NOEC	11.8 mg/L	72 h	algas	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	/	/

12.2 Persistência e degradabilidade

Degradação abiótica

Sem dados

Biodegradação

Para ingredientes

Nome químico	Tipo	Grau	Tempo	Resultado	Método	Nota
Talc (Mg3H2(SiO3)4)	Hidro-solubilidade	< 0.1 mg/L	/	/	/	/
estireno	biodegradável	70.9 %	28 Dias	facilmente biodegradável	ISO DIN 9408	Resíduos aeróbicos e ativados
Styrene	biodegradável	70.9 %	28 Dias	facilmente biodegradável	ISO DIN 9408	Resíduos aeróbicos e ativados
anidrido maleico	Biodegradabilidade	> 90 %	/	rapidamente biodegradável	OECD 301 B	/

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

Nome químico	Tipo	Grau	Tempo	Resultado	Método	Nota
1,4-naftokinon	biodegradável	0 - 60 %	/	/	OECD 301 A-F	/

12.3 Potencial de bioacumulação

Coefficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)

Para ingredientes

Nome químico	Valor	Temperatura °C	Valor pH	Concentração	Método
estireno	2.96	/	/	/	/
Styrene	2.96	/	/	/	/
anidrido maleico	-2.61	/	/	/	/
1,4-naftokinon	1.71	/	/	/	/

Fator de bioconcentração

Para ingredientes

Nome químico	Espécie	Organismo	Valor	Duração	Resultado	Método	Nota
estireno	BCF	peixe	13.5	/	/	/	/
estireno	BCF	/	74	/	/	/	Valor calculado
Styrene	BCF	peixe	13.5	/	/	/	/
Styrene	BCF	/	74	/	/	/	Valor calculado

12.4 Mobilidade no solo

Distribuição em compartimentos ambientais, quer conhecida quer previsível

Sem dados

Tensão superficial

Sem dados

A adsorção / dessorção

Para ingredientes

Nome químico	Tipo	Critério	Valor	Resultado	Método	Nota
estireno	Terra	Log KOC	2.55	/	/	/
estireno	Terra	/	352	/	/	Koc
Styrene	Terra	Log KOC	2.55	/	/	/
Styrene	Terra	/	352	/	/	Koc

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

Nome químico	Tipo	Critério	Valor	Resultado	Método	Nota
anidrido maleico	Terra	Log KOC	1.63	/	/	/

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Avaliação não feita

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O produto não contém substâncias com potencial para provocar distúrbios endócrinos.

12.7 Outros efeitos adversos

Sem dados

12.8 Informações adicionais

Para o produto

A mistura não está classificada como perigosa para o meio ambiente. Não permitir chegar às águas subterrâneas, cursos de água ou canalização.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Eliminação do produto/embalagem

Remoção dos resíduos do produto

Evitar derrames ou vazamentos em canais/sistemas de esgoto. Deixar à pessoa autorizada recolher/remover/processar os resíduos perigosos.

Código do resíduo

Sem dados

Embalagens

Deixar a embalagem completamente esvaziada à pessoa autorizada para recolha dos resíduos. Contêiner vazias foi classificada como resíduos perigosos - proceder da mesma maneira que o residual preparado. Recipientes não limpos não devem ser perfurados, cortados ou soldados. Os recipientes vazios representam um risco de incêndio, pois podem conter resíduos de produtos inflamáveis e vapores.

Código do resíduo

Sem dados

Métodos de tratamento dos resíduos

Sem dados

Possibilidade de derramamentos no esgoto

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**
Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**
Sem dados
Notas
Sem dados

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

14.1 Número ONU ou número de ID

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
UN 1866	UN 1866	UN 1866	UN 1866

14.2 Designação oficial de transporte da ONU

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
SOLUÇÃO DE RESINA	RESIN SOLUTION	RESIN SOLUTION	RESIN SOLUTION

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
3	3	3	3
			

14.4 Grupo de embalagem

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
III	III	III	III

14.5 Perigos para o ambiente

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
NÃO	NÃO	NÃO	NÃO

14.6 Precauções especiais para o utilizador

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
Quantidades restritas: 5 L Instruções de acondicionamento: P001, IBC03, LP01, R001 Disposições especiais de acondicionamento: PP1 Categoria de transporte: 3 Restrição para os túneis: (D/E) Classification code: F1	Quantidades restritas: 5 L EmS: F-E, <u>S-E</u> Ponto de inflamação: 31 °C	Limited Quantity, Packing Instructions (Ltd Qty, Pkg Inst): Y344 Limited Quantity, Maximum Net Quantity/Package (Ltd Qty, Max Net Qty/Pkg): 10 L Packing Instructions (Pkg Inst): 355 Maximum Net Quantity/Package (Max Net Qty/Pkg): 25 L Special provisions: A3	Quantidades restritas: 5 L

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
/	As mercadorias não podem ser transportadas a granel em contentores de granel, contentores ou veículos.	/	/

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

- Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), que cria a Agência Europeia dos Produtos Químicos, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) n.º 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 1488/94 da Comissão, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão
- REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO de 18 de junho de 2020 que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)
- Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Valor HOS conforme a directriz 2004/42/ES

Categoria e valores limite: B(b) 250 g/l. Conteúdo HOS: 245 g/l

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

Ingredientes de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004 relativo aos detergentes

Sem dados

Instruções especiais

Observar os regulamentos sobre empregabilidade e proteção contra substâncias perigosas para jovens, grávidas e lactantes.

15.2 Avaliação da segurança química

Avaliação da segurança química não foi efectuada.

SECÇÃO 16: Outras informações

Alterações da ficha de segurança

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 3.2 Misturas 7.1 Precauções para um manuseamento seguro 8.1 Parâmetros de controlo 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 9.2 Outras informações 11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008 12.1 Toxicidade 12.2 Persistência e degradabilidade 12.3 Potencial de bioacumulação 12.4 Mobilidade no solo

Fontes da ficha de segurança

Sem dados

Abreviaturas e acrónimos

ATE - Estimativa da toxicidade aguda
ADR - Acordo relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada
ADN - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegável Interior
CEN - Comité Europeu de Normalização
C&R - Classificação e Rotulagem
CRE - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem
CAS# - Número CAS (Chemical Abstracts Service)
CMR - Carcinogénico, mutagénico ou tóxico para a reprodução
CSA - Avaliação da segurança química (Chemical Safety Assessment)
CSR - Relatório de Segurança Química (Chemical Safety Report)
DMEL - Nível derivado de exposição com efeitos mínimos
DNEL - Nível derivado de exposição sem efeito (Derived No Effect Level)
DPP - Diretiva Preparações Perigosas 1999/45/CE
DSP - Diretiva Substâncias Perigosas 67/548/CEE
DU - Utilizador a jusante (Downstream User)
CE - Comunidade Europeia
ECHA - Agência Europeia dos Produtos Químicos
Número CE - Número EINECS e ELINCS (ver também EINECS e ELINCS)
EEE - Espaço Económico Europeu (UE + Islândia, Lichtenstein e Noruega)
CEE - Comunidade Económica Europeia
EINECS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado
ELINCS - Lista Europeia das Substâncias Químicas Notificadas
EN - Norma Europeia
NQA - Norma de qualidade ambiental
UE - União Europeia
Euphrac - Catálogo Europeu de Frases

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

EWC - Catálogo Europeu de Resíduos (substituído pela lista europeia de resíduos [LoW]) – ver adiante)

GES - Cenário de exposição genérico

GHS - Sistema Mundial Harmonizado

IATA - Associação Internacional de Transporte Aéreo

ICAO-TI - Instruções Técnicas para o Transporte Seguro de Mercadorias Perigosas por Via Aérea

IMDG - Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas

IMSBC - Código Marítimo Internacional de Cargas Sólidas a Granel

IT - Tecnologias da Informação

IUCLID - Base de dados Internacional de Informações Químicas Uniformes

IUPAC - União Internacional de Química Pura e Aplicada

CCI - Centro Comum de Investigação

Kow - Coeficiente de partição octanol-água

CL50 - Concentração letal para 50 % de uma população de teste

DL50 - Dose letal para 50 % de uma população de teste (dose letal mediana)

EJ - Entidade jurídica

LoW - Lista de resíduos (ver <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

RP - Registante Principal

F/I - Fabricante/Importador

EM - Estados-Membros

FDSM - Ficha de dados de segurança de materiais

CF - Condições de funcionamento

OCDE - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico

LEP - Limite de exposição profissional

JO - Jornal oficial

RU - Representante único

OSHA - Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho

PBT - Substância Persistente, Bioacumulável e Tóxica

PEC - Concentração com efeito previsível (Predicted Effect Concentration)

PNEC - Concentração Previsivelmente Sem Efeitos (Predicted No Effect Concentration)

EPI - Equipamento de proteção individual

(Q)SAR - Relação Estrutura-Atividade (Quantitativa)

REACH - Regulamento (CE) n.º 1907/2006, relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos

RID - Regulamento relativo ao Transporte Internacional Ferroviário de Mercadorias Perigosas

RIP - Projeto de implementação do REACH

MGR - Medida de gestão dos riscos

SCBA - Equipamentos de respiração autónomos

FDS - Ficha de dados de segurança

FIIS - Fórum de Intercâmbio de Informações sobre uma Substância

PME - Pequenas e Médias Empresas

STOT - Toxicidade para órgãos-alvo específicos

(STOT) RE - Exposição repetida

(STOT) SE - Exposição única

SVHC - Substâncias que suscitam elevada preocupação

Significado das frases H do terceiro ponto da ficha de segurança

H226 Líquido e vapor inflamáveis.

H301 Tóxico por ingestão.

H302 Nocivo por ingestão.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

H315 Provoca irritação cutânea.

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318 Provoca lesões oculares graves.

H319 Provoca irritação ocular grave.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) 1907/2006



Nome comercial: **6110 B11 SFR Superfast**

Data de Produção: **15.09.2023**, Data da alteração: **09.06.2026**, Edição: **7.1**

H330 Mortal por inalação.

H332 Nocivo por inalação.

H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H361d Suspeito de afectar o nascituro.

H372 Afecta os órgãos (órgãos auditivos) após exposição prolongada ou repetida.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

EUH071 Corrosivo para as vias respiratórias.