

AGUAPLAST

SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 211 04.2

Para Interior

AGUAPLAST CIMA

004-0012 004-0013 004-0037 004-0038

DESCRIÇÃO	Massa para nivelar e reparar paredes e tectos.
UTILIZAÇÃO	Pode aplicar-se sobre superfícies de madeira, gesso, estuque, cimento, placas de gesso, etc. Nivelamento e reparação de superfícies. Revestimentos de acabamento fino. Ideal para pequenos retoques e reparações pouco profundas, rachas e fissuras, buracos de pregos, etc. Tapa poros de madeira de secagem rápida.
PROPRIEDADES	Excelente aderência em obras novas e repinturas, poupa material e mão de obra, acabamento branco mate, superfície muito lisa e dura, fácil de aplicar, não descola, não deixa sinais de uniões, fácil de lixar.
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Cheiro: Perfume de lavanda. Espessura máxima: 2 mm.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Os suportes devem estar limpos e secos. Eliminar o pó e as manchas de óleo ou cera. Isolar as superfícies muito absorventes com um primário adequado. Isolar e proteger as partes metálicas com Primário Primalac ou Todo Terreno.
APLICAÇÃO	Massa pronta a usar. Abrir as fissuras estreitas com uma espátula, humedecer ligeiramente o interior e encher com Aguaplast Standard evitando a formação de bolhas de ar. Pintar após secagem total. Ferramentas: Talocha ou espátula. Tempo de trabalho: Sem limite. Tempo de secagem: 2 horas em camada de 1 mm (20°C) Lavagem da ferramenta: Com água.
RENDIMENTO	± 700 gr./m ² /mm camada.
FORMATO(S)	1 Kg e 5 Kgs.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	Bem fechado, protegido da humidade e de temperaturas extremas, mínimo 12 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O produto deve ser aplicado a uma temperatura ambiente entre 5 e 30°C.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 211 04.2

08/11/2004 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES