

# AGUAPLAST PLUMA

Betume ligeiro de enchimento.



## CARACTERÍSTICAS GERAIS

### UTILIZAÇÕES:

- Enche, numa só demão, buracos e fissuras em qualquer espessura.
- Reparação de molduras e frisos em gesso e poliestireno.
- Enchimento de juntas em rodapés, janelas, portas, etc.

### GRAU DE ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM O SUPORTE

De 1 adequado a 3 altamente adequados

SUPORTES	Adequação
<b>Interior - Absorventes</b>	
Betão, cimento e rebocos de cal	2
Rebocos de betão, blocos de betão	2
Tijolos e blocos silico-calcários	2
Placas de gesso cartonado, placas de gesso fibrado	3
Gesso	3
Cimento e placas de cimento	3
Pinturas mate	3
Pedra natural, revestimento de pedra	2
Madeira e derivados	3
<b>Interior - Não absorventes</b>	
Tintas antigas brilhantes, tintas satinadas	3
Tintas a óleo, tintas à base solvente	3
Pinturadas areadas e texturadas	3
Tela de vidro	3
Azulejos, vidro e revestimentos vitrificados	-
Betão liso	3
<b>Exterior</b>	
Fachadas pintadas	1
Reboco	1
Fachadas com azulejo	-
Suportes húmidos	-
Substratos submetidos a humidade constante	-

### CARACTERÍSTICAS:

- Máxima capacidade de enchimento com um peso mínimo, numa só aplicação. Não abate nem racha.
- Massa ligeira de maior rendimento e secagem rápida.
- Fácil de manusear, não descola. Extremamente fácil de lixar.
- Muito aderente sobre quase todo tipo de suportes exteriores e interiores.

### DADOS TÉCNICOS

<b>Produto</b>	
Aparência	Pasta
Composição	Água, cargas ligeras, ligantes, aditivos, etc.
Cor	Branco
Granulometria	< 100 µm
Densidade	0.4 g/cm3
<b>Aplicação</b>	
Temperatura	5-35 °C
Ferramentas	Espátula, Espátula de enchimento
Espessura de aplicação	Sem limite
Tempo de trabalho	Sem limite
Tempo de secagem	2-24 h/mm
Secagem/Lixagem/Repintável	Após secagem completa
Interno / Externo	Interno / Externo

### EMBALAGEM

Código	Acondicionamento	Unidade caixa	Paletização
70053-003	Balde 250 ml	12	98 Caixas
70053-004	Balde 750 ml	12	54 Caixas

## PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

### PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO

Aplicar sobre suportes secos. O suporte deve ser coeso, resistente e limpo de pó, gordura, cera ou qualquer outra substância que impeça a boa adesão do produto. Eliminar partes soltas ou mal aderidas de rebocos, argamassas, tintas antigas, etc. Aplicar DELTAFIX ou outro primário consolidante para endurecer suportes frágeis e calcários. Se necessário, tratar os suportes absorventes com FIXACRYL ou outro primário estabilizador para reduzir a absorção superficial. Todas as áreas contaminadas com mofo e/ou algas devem ser cuidadosamente limpas e depois tratadas com FUNGISTOP ou outro agente antifúngico. Proteger as partes metálicas com BEISSIER CHAMELEON ou outro primário anticorrosivo. Em geral, os substratos devem ser tratados e preparados de acordo com as normas locais. Em caso de dúvida, é altamente recomendável realizar um teste de aplicação em uma pequena área para determinar a adequação, compatibilidade e condições de aplicação.

### APLICAÇÃO

Pasta pronta a usar. Aplicar manualmente com espátula ou talocha de aço inoxidável. Se o produto parecer um pouco seco, pode-se adicionar algumas gotas de água ou umedecer a espátula. Limpar as ferramentas com água imediatamente depois de usar. Ao trabalhar em interiores, permita a ventilação para garantir um correto processo de secagem. Pode ser revestido com qualquer tipo de tinta, acabamento, papel de parede, etc. Os acabamentos decorativos podem ser aplicados quando a superfície estiver seca.

## PRECAUÇÕES, ARMAZENAMENTO, SAÚDE E SEGURANÇA

### PREVENÇÃO

Não aplicar em temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 35°C. Não aplicar sobre suportes sujeitos a humidade constante.

### ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazene longe de temperaturas extremas, geadas, luz solar direta e umidade. Período de conservação garantido: 24 meses. A melhor qualidade é garantida na embalagem original fechada. A data de fabricação pode ser lida conforme impressa na embalagem e/ou concluída fora do número de lote YDDD##. Exemplo: Nº do lote. 414401 = 23 de maio de 2024 (144/365). Feche corretamente após o uso.

### SAÚDE E SEGURANÇA

Consulte a última Ficha de Dados de Segurança disponível em [www.beissier.com](http://www.beissier.com). Evite o contato direto com a pele e os olhos. Em caso de contato prolongado, recomenda-se o

uso de luvas e óculos. Evite a inalação de partículas durante o lixamento. Mantenha fora do alcance de crianças.

### PROCEDIMENTOS DE ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS

Descarte os resíduos de acordo com os requisitos das autoridades locais. A pasta não deve ser descartada no esgoto. Se a reciclagem não for viável, descarte-a de acordo com as regulamentações locais. Embalagem reciclada e 100% reciclável.



## REGULAMENTOS E CERTIFICADOS APLICÁVEIS

### Normas e certificados aplicáveis:

Classificação EN 16566 (G3S2V0W0A0C0R0)

**Observações gerais:** Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam observações gerais, produto da nossa experiência e ensaios efetuados e não levam em consideração o caso de aplicações particulares. Não é possível atender reclamações com base nestas indicações. No caso de necessidade, agradecemos que se dirija aos nossos Serviços de aconselhamento técnico.