

# AGUAPLAST WOODFILLER

Betume colorido para madeira.



## CARACTERÍSTICAS GERAIS

### UTILIZAÇÕES:

- Reparação e enchimento sobre todo o tipo de madeira.
- Ideal para mobiliário, portas, janelas, etc.
- Tapa-poros de madeira.

### CARACTERÍSTICAS:

- Reforçado com fibra de vidro.
- Flexível, adaptando-se às deformações da madeira até cerca de 20%.
- Sem solventes.
- Excelente aderência. Boa capacidade de enchimento.
- Disponível em 12 cores.

### GRAU DE ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM O SUPORTE

De 1 adequado a 3 altamente adequados

SUPORTES	Adequação
<b>Interior - Absorventes</b>	
Betão, cimento e rebocos de cal	-
Rebocos de betão, blocos de betão	-
Tijolos e blocos silico-calcários	-
Placas de gesso cartonado, placas de gesso fibrado	-
Gesso	-
Cimento e placas de cimento	-
Pinturas mate	-
Pedra natural, revestimento de pedra	-
Madeira e derivados	3
<b>Interior - Não absorventes</b>	
Tintas antigas brilhantes, tintas satinadas	-
Tintas a óleo, tintas à base solvente	-
Pinturadas areadas e texturadas	-
Tela de vidro	-
Azulejos, vidro e revestimentos vitrificados	-
Betão liso	-

### DADOS TÉCNICOS

<b>Produto</b>	
Aparência	Pasta
Composição	Água, cargas, ligantes, aditivos, etc.
Cor	12 tonalidades diferentes
Granulometria	< 200 µm
Densidade	1.4 g/cm <sup>3</sup>
<b>Aplicação</b>	
Temperatura	5-35 °C
Ferramentas	Espátula, espátula de enchimento
Espessura de aplicação	5 mm
Tempo de trabalho	Sem limite
Tempo de secagem	1-4 h
Secagem/Lixagem/Repintável	Após secagem completa
Interno / Externo	Interno / Externo

### EMBALAGEM

Product Code	Color	Packaging	Units Carton	Pallet
70481-007	Faia	Tubo 125 ml	12	144 Caixas
70481-006	Cerejeira	Tubo 125 ml	12	144 Caixas
70481-017	Carvalho Escuro	Tubo 125 ml	12	144 Caixas
70481-005	Mogno	Tubo 125 ml	12	144 Caixas
70481-002	Neutro	Tubo 125 ml	12	144 Caixas
70481-004	Carvalho	Tubo 125 ml	12	144 Caixas
70481-001	Pinho	Tubo 125 ml	12	144 Caixas
70481-016	Carvalho Rustico	Tubo 125 ml	12	144 Caixas
70481-008	Sapele	Tubo 125 ml	12	144 Caixas
70481-009	Teca	Tubo 125 ml	12	144 Caixas
70481-003	Nogueira	Tubo 125 ml	12	144 Caixas
70481-010	Wenge	Tubo 125 ml	12	144 Caixas
70481-015	Neutro	Balde 1 kg	12	54 Caixas
70481-014	Carvalho	Balde 1 kg	12	54 Caixas
70481-012	Pinho	Balde 1 kg	12	54 Caixas
70481-013	Nogueira	Balde 1 kg	12	54 Caixas

## PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

### PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO

Aplicar sobre suportes secos. O suporte deve ser coeso, resistente e limpo de pó, gordura, cera ou qualquer outra substância que impeça a boa adesão do produto. Remova a podridão da madeira se necessário. Aplicar DELTAFIX ou outro primário consolidante para endurecer suportes frágeis e calcários. Todas as áreas contaminadas com mofo e/ou algas devem ser cuidadosamente limpas e depois tratadas com FUNGISTOP ou outro agente antifúngico. Proteger as partes metálicas com BEISSIER CHAMELEON ou outro primário anticorrosivo. Em geral, os substratos devem ser tratados e preparados de acordo com as normas locais. Em caso de dúvida, é altamente recomendável realizar um teste de aplicação em uma pequena área para determinar a adequação, compatibilidade e condições de aplicação.

### APLICAÇÃO

Massageie o tubo antes de usar. Encha bem a cavidade, tomando cuidado para alinhar o fundo e equalizar a superfície. Pasta pronta a usar. Aplicar manualmente com espátula ou talocha de aço inoxidável. Limpar as ferramentas com água imediatamente depois de usar. Ao trabalhar em interiores, permita a ventilação para garantir um correto processo de secagem. Pode ser revestido com qualquer tipo de verniz, tinta para madeira, laca ou tinta.

## PRECAUÇÕES, ARMAZENAMENTO, SAÚDE E SEGURANÇA

### PREVENÇÃO

Não aplicar em temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 35°C. Não aplicar sobre suportes sujeitos a humidade constante.

### ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazene longe de temperaturas extremas, geadas, luz solar direta e umidade. Período de conservação garantido: 24 meses. A melhor qualidade é garantida na embalagem original fechada. A data de fabricação pode ser lida conforme impressa na embalagem e/ou concluída fora do número de lote YDDD##. Exemplo: N° do lote. 414401 = 23 de maio de 2024 (144/365). Feche corretamente após o uso. Eliminar o ar para uma conservação adequada.

### SAÚDE E SEGURANÇA

Consulte a última Ficha de Dados de Segurança disponível em [www.beissier.com](http://www.beissier.com). Evite o contato direto com a pele e os olhos. Em caso de contato prolongado, recomenda-se o

uso de luvas e óculos. Evite a inalação de partículas durante o lixamento. Mantenha fora do alcance de crianças.

### PROCEDIMENTOS DE ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS

Descarte os resíduos de acordo com os requisitos das autoridades locais. A pasta não deve ser descartada no esgoto. Se a reciclagem não for viável, descarte-a de acordo com as regulamentações locais. Embalagem 100% reciclada e reciclável. Material derivado de fontes responsáveis.



## REGULAMENTOS E CERTIFICADOS APLICÁVEIS

### Certificações Ambientais:



**Observações gerais:** Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam observações gerais, produto da nossa experiência e ensaios efetuados e não levam em consideração o caso de aplicações particulares. Não é possível atender reclamações com base nestas indicações. No caso de necessidade, agradecemos que se dirija aos nossos Serviços de aconselhamento técnico.