

FICHA TÉCNICA

GESSO DE ESTUQUE

Enchimento de buracos em interiores Fixação de materiais

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Útil e económico para enchimento de buracos em paredes interiores.
- Reparações de placas de gesso cartonado.
- Utiliza-se habitualmente na fixação de caixas e materiais eléctricos ou de canalizações.
- Ideal para fixar frisos e embutidos.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Acabamento fino.
- Cor branco mate.
- Muito fácil de aplicar.
- Resistência à flexotraccção superior a 20 kg/cm².

APLICAÇÃO E PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suporte

Aplicar sobre suportes sãos e secos. Eliminar manchas de gordura, ceras, e zonas mal aderidas. Eliminar o pó e sanear a superfície. Aplicar previamente um primário sobre suportes muito absorventes ou desagregáveis. Sobre superfícies polidas, lixar para abrir o poro. Isolar e proteger as partes metálicas com Todo Terreno ou outro primário anti-corrosivo.

Humedecer o suporte antes de aplicar o produto.

Aplicação

Juntar meio litro de água por cada Kg de produto e misturar até obter uma pasta consistente. Não voltar a misturar depois de iniciado o endurecimento.

Aplicar com colher de pedreiro ou espátula no enchimento de buracos e com talocha nos barramentos.

Limpar as ferramentas com água imediatamente depois de usar.

PRECAUÇÕES

Não aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.

FICHA TÉCNICA

DADOS TÉCNICOS

| Produto | |
|-----------------------------|---|
| Composição | Sulfato de cal semi-hidratado modificado |
| Densidade aparente do pó | 0,70 ± 0.05 g/cc |
| Aspecto | Pó |
| Cor | Muito branca |
| Resistência à flexotraccção | >20 kg/cm ² |
| Aplicação | |
| Temperatura de aplicação | Entre 5° e 35°C |
| Mistura | 0,50 l de água por 1 Kg de pó |
| Ferramenta | Colher de pedreiro, talocha lisa ou espátula |
| Limpeza das ferramentas | Com água, imediatamente depois de usar |
| Tempo de trabalho | Aprox. 8 minutos a 20°C |
| Tempo de endurecimento | Aprox. 20 minutos a 20°C. Presença total: depois de 30 dias. |
| Consumo Teórico | 1,6 kg/m ² em camada de 1 mm |

FORNECIMENTO

| Apresentação | Unid. / Caixa | Palet |
|--------------|---------------|-----------|
| Cartão 1 kg | 10 | 63 caixas |
| Cartão 5 kg | 4 | 28 caixas |



ARMAZENAGEM

Conservar bem fechado. Armazenar protegido da humidade e de temperaturas extremas.

SEGURANÇA

Isento de etiquetado de segurança. Consultar a Ficha de Dados de Segurança para mais informação.

Observações gerais

Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam observações gerais, produto da nossa experiência e ensaios efetuados e não levam em consideração o caso de aplicações particulares. Não é possível atender reclamações com base nestas indicações. No caso de necessidade, agradecemos que se dirija aos nossos Serviços de aconselhamento técnico.



Beissier, S.A.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E-20100 Errenteria.
Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es www.beissier.es

