

Interior
Eradicador para Madeira Acqua
020-3016

DESCRIÇÃO	Produto Biocida destinado à proteção da Madeira Tratamento aquoso pronto a usar que penetra profundamente na madeira. Elimina insetos ativos e protege a madeira contra novas infestações.
UTILIZAÇÃO	Ideal para uso interior, em todo o tipo de elementos construtivos em madeira, não expostos a intempéries e humidades.
PROPRIEDADES	Tratamento impregnante; Elimina e previne contra o aparecimento de caruncho e as térmitas segundo as normas europeias EN 46, EN 49-1, EN 118, EN 370 e EN 1390: Insetos destruidores da madeira: Carcoma (<i>Hylotrupes bajulus</i> L.), Térmitas (<i>Reticulitermes</i> spp), Besouro da madeira (<i>Anobium Punctatum</i>) Longa duração Não altera o aspeto da madeira
COR(ES)	Incolor
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Composição: 2,5 g/L de Permetrina; Solvente: Água Densidade: 1,01 ± 0,02 Classes de utilização: 1 com descrito na norma europeia EN 335
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A eficácia deste produto é superior quando aplicado em madeira não revestida, limpa e seca (<15% de humidade). No caso de madeiras envernizadas ou esmaltadas, deverá proceder-se à remoção total do produto aplicado (decapagem/lixagem). Não aplicar com ambiente húmido.
APLICAÇÃO	Condições ambientais: Temperatura entre 5 a 35 °C (ambiente e suporte). Número de demãos: 1 demão ou mais, conforme a retenção da madeira, espalhadas uniformemente ao longo do veio. Aplicar as demãos seguintes antes das anteriores estarem secas. Ferramentas: Trincha ou pistola. Aplicação: Homogeneizar antes do uso. Aplicar uma demão no sentido da fibra da madeira. No caso de aplicar mais demãos. Secagem: Variável, dependendo da absorção da madeira e da humidade ambiente. Confirmar secagem antes de nova aplicação. Repintura: A partir de 24 h. Compatível com a maioria dos produtos base solvente e aquosos comercializados pela nossa empresa. Precauções de aplicação: <ul style="list-style-type: none">• Remover o excesso do produto que não for absorvido pela madeira.• Proteger o solo durante a aplicação.• Não aplicar onde possa existir a possibilidade de contacto com águas superficiais.• Evitar contacto com olhos, pele e roupa.

	<ul style="list-style-type: none"> Lavar as mãos após aplicação.
RENDIMENTO	<p>Rendimento recomendado para ação preventiva: 200 mL/m²</p> <p>Rendimento recomendado para ação curativa: 300 mL/m²</p> <p>O rendimento indicado é apenas orientativo conforme o tratamento pretendido. Este rendimento depende do grau de humidade, da rugosidade e da permeabilidade da madeira</p>
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Todos os produtos para madeiras comercializados pela Tintas Robbialac S.A.
FORMATO(S)	
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	<p>Conservar na embalagem original, fechada, tapada e em local fresco, longe do calor e do frio (temperaturas entre 5 e 35 °C). O armazenamento a altas temperaturas pode reduzir a vida útil do produto.</p> <p>Validade aconselhada: 24 meses. Após este período, a qualidade do produto deve ser novamente inspecionada.</p>
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>Registo de biocidas: Tratamento Protetor de madeira líquido (TP8).</p> <p>Autorizações de Venda:</p> <p>1L: PT/DGAV ARMPBo8 - 3/2025</p> <p>5L: PT/DGAV ARMPBo8 - 4/2025</p> <p>Registrado por: WoodchemEQ Ltd.</p> <p>Distribuidor: Tintas Robbialac S.A.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	<p>Ventilar bem o local de aplicação.</p> <p>Não aplicar em madeira em contacto com alimentos/utensílios de cozinha.</p> <p>Evitar acesso de pessoas e animais até 48 h após aplicação ou até secagem total.</p> <p>Produto estável à temperatura ambiente.</p> <p>Consulte a ficha de dados de segurança do produto.</p>
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	
GARANTIAS	
NOTA	
<p>Informação Técnico - Comercial : CC 559.25.1 559 25.1</p> <p>- ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p>	