



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - CUP 137 15.1

Óleo decorativo para decks no interior e exterior

Deck Nutre & Protege

029-001X

DESCRIÇÃO	Óleo de base aquosa que penetra nos decks para restituir os óleos e resinas naturais da madeira que se perderam com o passar do tempo. A sua fórmula ligeiramente corada e de baixo odor, realça a cor natural da madeira, protegendo-o contra os agentes climatéricos.
UTILIZAÇÃO	Em pavimentos de madeira de interiores e exteriores, sobre madeira nua ou previamente protegida com Deck Nutre & Protege . Aplicável em todos os tipos de madeira, convencional ou exótica.
PROPRIEDADES	Restitui os óleos e resinas naturais da madeira Protege contra os agentes climatéricos Fórmula ligeiramente corada de baixo odor Fácil de aplicar
COR(ES)	4 cores prontas: Pinho Natural, Carvalho Natural, Natural e Cedro Natural.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade: 1,00 +/- 0,03 Viscosidade: 13 - 17 s/ISO4/25°C (a). Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de Inflamação: > 100°C (a) COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/f): 130 g/l (2010). Este produto contém no máx. 129 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Garantir que a madeira usada foi previamente tratada ou vendida especificamente para uso em decks. Remover toda a sujidade, poeiras e manchas com uma escova adequada. Em zonas afectadas por algas ou fungos recomenda-se o uso do Anti Musgos e Algas , 909-0022. Em decks acizentados ou desgastados aplicar o Restaurador Deck & Mobiliário , 029-0050. Este produto é apenas adequado para usar em madeira virgem ou anteriormente protegida com Deck Nutre & Protege .
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha ou Pistola Diluição e Nº de Demãos: pronto a aplicar, em 1 a 2 demãos. Tempo de Secagem: até 6 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Lavagem da ferramenta: com água.
RENDIMENTO	16 m ² /litro/demão. O rendimento é variável dependendo do método de aplicação e da condição e natureza da madeira
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	2,5L e 5L.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Agitar bem a embalagem antes e durante a sua utilização. Aplicar uniformemente ao longo do veio da madeira. No caso de aplicação à pistola, proteger adequadamente as áreas que não vão ser pintadas. Em caso de salpicos, a superfície deve ser limpa imediatamente (enquanto ainda estiver húmida) com água e detergente. Não aplicar a temperaturas abaixo dos 5°C e em condições de humidade elevada ou quando se prevê que chova antes do produto estar seco.

Este produto pode também ser aplicado sobre outras superfícies de madeira como portas, janelas e outro tipo de mobiliário, no interior e exterior.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consulte a ficha de segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC - CUP 137 15.1
23-12-2015 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES