



SITE: [www.tintasrobialac.pt](http://www.tintasrobialac.pt) | E-MAIL: [robialac@robialac.pt](mailto:robialac@robialac.pt)

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 307 16.1

Mobiliário de madeira no interior e exterior

## ÓLEO TECA

029-0070

DESCRIÇÃO	Acabamento natural de tonalidade teca para todo o tipo de madeiras.
UTILIZAÇÃO	Sobre madeiras exóticas ou convencionais, no interior e exterior.
PROPRIEDADES	<b>Protege e nutre a madeira</b> Repõe os óleos naturais que se perderam com o desgaste Realça a cor natural da madeira, restaurando a aparência de mobiliário envelhecido
COR(ES)	Teca.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Aspecto:</b> Líquido de cor Teca <b>Ponto de Inflamação:</b> 23 - 61°C <b>COV's:</b> Valor limite da UE para este produto (Cat. A/f): 700 g/l (2010). Este produto contém no máx. 699 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Remova toda a sujidade, poeiras e manchas com o <b>Limpa &amp; Nutre para Mobiliário de Madeira</b> (029-0060). Em zonas afectadas por algas ou fungos recomenda-se o uso do <b>Anti Algas e Musgos</b> (909-002X) Sobre madeira acinzentada ou desgastada aplicar o <b>Restaurador Deck &amp; Mobiliário</b> (029-0050), para trazer de volta a cor original. Este produto é apenas adequado para usar em madeira nua ou anteriormente protegida com <b>Óleo Teca para Mobiliário de Madeira</b> .
APLICAÇÃO	<b>Ferramentas:</b> Trincha ou pano. <b>Diluição e nº de demãos:</b> Aplicar 2 demãos ligeiras tal qual o produto é fornecido, permitindo que a primeira demão penetre na madeira antes de aplicar a segunda. Após 15 minutos limpar o excesso de produto com um pano limpo e seco. Deixar secar completamente. <b>Tempo de Secagem:</b> 16-24 horas. O tempo de secagem é variável dependendo da natureza da madeira e das condições climáticas. <b>Lavagem da Ferramenta:</b> Remover o máximo de produto da ferramenta de aplicação antes de limpar. Para melhores resultados, recomenda-se o <b>Diluyente Sintético</b> (927-000X).
RENDIMENTO	10 m <sup>2</sup> /Litro/Demão. O rendimento é variável dependendo do método de aplicação e da condição e natureza da madeira.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses
OUTRAS INFORMAÇÕES	Não aplicar a temperaturas abaixo dos 5°C e em condições de humidade elevada. Este produto não é recomendado para aplicação sobre brinquedos.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consulte a ficha de segurança do produto.
GARANTIAS	

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 307 16.1

21/10/2016 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES