



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 436 18.1

Erradicador para Madeiras no Interior

ERRADICADOR AQUA

030-0016

DESCRIÇÃO	Tratamento incolor concebido para penetrar profundamente na madeira , eliminando os insectos activos protegendo-a contra novas infestações.
UTILIZAÇÃO	Ideal para uso interior, em mobiliário e todo o tipo de elementos construtivos em madeira , não expostos a intempéries e humidades .
PROPRIEDADES	Previne reinfestações Longa duração Sem cheiro
COR(ES)	Incolor
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho : Não aplicável Densidade : $1,00 \pm 0,02$ Kg/L
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A eficácia deste produto é maior quando aplicado sobre madeira não revestida , limpa e seca. Remover toda a sujidade, poeiras e manchas com uma escova adequada . No caso de se tratar de uma superfície já envernizada ou esmaltada é necessário proceder à sua total decapagem até atingir a madeira.
APLICAÇÃO	Ferramentas : Trincha. Diluição e nº de demãos : 2 a 3 demãos generosas, espalhadas uniformemente ao longo do veio da madeira. Aplicar as demãos seguintes antes das anteriores estarem secas . Tempo de secagem : variável, depende da absorção da madeira e das condições existentes . Para demãos seguintes : não aplicável. Para utilização/manuseamento : 1 a 3 dias, em zonas bem ventiladas e temperaturas da ordem dos 20°C. Lavagem da ferramenta : Água
RENDIMENTO	5 m ² /litro/demão - O rendimento indicado é apenas orientativo, uma vez que depende do grau de humidade, da rugosidade e da permeabilidade da madeira
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Pode ser repintado com esmalte, verniz, ou outros acabamentos transparentes, depois de convenientemente seco.
FORMATO(S)	1L e 5L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, , em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>A aplicação deste produto pode causar o escurecimento de alguns tipos de madeira . Se o factor cor for importante, sugere-se fazer uma pequena aplicação numa área teste, não visível.</p> <p>Para assegurar a máxima protecção garantir que todas as superfícies são tratadas , incluindo as juntas de peças componentes, peças e espessuras. Quaisquer cortes ou furos feitos na madeira tratada devem ser novamente protegidos com Cuprinol Erradicador Aqua .</p> <p>Autorizações de Venda: nº PT/DGAV ARMPBo8-004/2018 CUPRINOL é uma Marca Registada AkzoNobel.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE	Consulte a ficha de segurança do produto.

SEGURANÇA

GARANTIAS

NOTA

Informação Técnico - Comercial : CC 436 18.1

21/08/2018 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES