www.tintasrobbialac.pt | robbialac@robbialac.pt Serviço de Apoio ao Cliente: 219 739 699 / 911 800 085

Tinta aquosa ultra-mate extra resistente

CHARME EXTREME

033-

DESCRIÇÃO	Tinta aquosa ultra-mate para a decoração de interiores.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes interiores, em pinturas novas e repinturas, para um acabamento decorativo mate intenso e duradouro, mesmo após lavagem.
PROPRIEDADES	**Excelente lacagem com um acabamento mate intenso e duradouro** **Elevada resistência à lavagem sem desenvolver brilho após a lavagem** **Grande facilidade de limpeza:** com um pano húmido elimina totalmente as manchas e riscos esbranquiçados que são característicos em cores mais fortes em paredes pintadas com tintas mates convencionais, nomeadamente após fricção. Produto aquoso com odor quase impercetível Fácil de aplicar
COR(ES)	**Branco e cores claras** conforme catálogos, afináveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	**Brilho:** Mate Total **Brilho especular:** inferior a 5 UB com ângulo de incidência de 85º **Densidade:** 1.39 +/- 0.03 **Viscosidade:** 95 - 100 KU/25ºC. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. **Ponto de inflamação:** Não inflamável **Teor em sólidos:** 57 +/- 1% **Qualidade do Ar Interior: A+**, segundo a regulamentação Francesa (LQAI.MC.63/14) **Reacção ao Fogo:** A2 - s1 do, de acordo com a EN 13501-1 **COV's:** Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máximo 10 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	**Pintura de raiz** A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Se for necessário fazer reparações ou nivelamentos, utilizar as massas da gama **Aguaplast** adequadas à situação em causa. Para regularizar a absorção da superfície e protege-la de eventuais contaminações de fungos e algas, recomenda-se a aplicação do **Primário Plastron Anti-Humidade** (020-0200). Como regularizador da absorção, em alternativa, recomenda-se a aplicação do **Primário Total 3 em 1** (020-0280). Sempre que o substrato a pintar não apresente cor uniforme ou, no caso de repinturas, sempre que existir um grande contraste entre a cor existente e a pretendida, aconselha-se a aplicação do **Primário Promotor de Opacidade OpacPlus** (020-0270). Para obter acabamentos de excelência, isolar manchas (tais como nicotina ou manchas secas de humidade) ou promover a aderência a uma grande variedade de substratos, recomenda-se a aplicação do **Primário Classidur** (020-0098). Sobre substratos friáveis ou pulverulentos, recomenda-se a aplicação do **Primário Hidro-Armadura Fixador** (020-0206). Como alternativa, em substratos poucos coesos, recomenda-se a aplicação do **Primário Armadura Consolidante NG** (021-0011).

	Sobre substratos alcalinos, aplicar o **Primário Hidro-Armadura NG** (020-0105), **Hidro-Armadura Fixador** (020-0206) ou **Primário Total 3 em 1** (020-0280). **Repinturas** Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Deve ter-se em atenção que para se obter o mais alto nível de acabamento é necessário assegurar, em qualquer dos casos, um perfeito nivelamento da superfície. Para nivelar e/ou reparar as superfícies, utilize as massas **Aguaplast Standard** e/ou a **Aguaplast Standard Cima**. Se existirem fendas dinâmicas, recomenda-se a massa **Aguaplast Fibra**. A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com **Robbilava Universal,** (909-000X) diluído à razão de uma colher de sopa para 1L de água. No isolamento ou selagem, proceder como no caso de uma pintura de raiz.
APLICAÇÃO	**Ferramentas:** Rolo, trincha ou pistola **Diluição e nº de demãos:** Uma 1ª demão de tinta diluída com 10% de água, mais duas demãos diluídas com 20% para a obtenção da melhor lacagem. Para acabamentos menos exigentes, aplicar uma 1ª demão diluída com 5 a 10% de água e uma 2ª demão tal e qual, ou com ligeira diluição para facilitar a aplicação. **Tempo de secagem:** 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20ºC. Para demãos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condições. **Lavagem da ferramenta:** Com água.
RENDIMENTO	11 a 15 m^2/Litro/Demão, dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75L, 4L e 15L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Se existir acumulação de fungos na superfície a pintar ou a repintar, deve proceder-se a uma limpeza com água e lixívia , lavagem novamente com água, e por fim a aplicação do **Desinfectante Aquoso** (909-001X). Em situações de elevada humidade ambiental é aconselhável adicionar à tinta o **Aditivo Anti Algas e Fungos** (928-002X), com o fim de aumentar a sua resistência ao desenvolvimento de fungos e algas. Não se deverá efectuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5ºC ou superior a 35ºC. Em aplicações com pistola, obtêm-se rendimentos inferiores ao acima indicado, ou seja, filmes com maior espessura, daí resultando um aumento no tempo de secagem. O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc, com produtos da nossa Empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.