



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 421 17.1

ALTAS TEMPERATURAS

042-0711

DESCRIÇÃO	O esmalte para Altas Temperaturas é um acabamento duradouro resistente ao calor, especialmente formulado para resistir a temperaturas até 650°.
UTILIZAÇÃO	Ideal para aplicar em barbecues, salamandras, caldeiras, tubagens ou qualquer outra superfície onde seja necessária uma protecção resistente a altas temperaturas.
PROPRIEDADES	Resistente a temperaturas até 650° Excelente aderência Secagem rápida Não necessita primário
COR(ES)	Preto
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Mate Ponto de Inflamação: -20°C
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>As superfícies a esmaltar devem estar frias antes e durante a preparação, bem secas e isentas de gorduras, poeira ou outras impurezas.</p> <p>Repintura É necessário proceder à remoção de toda a ferrugem solta ou restos de tinta com o auxílio de uma escova de aço e/ou lixa. Fazer o despolimento da tinta antiga com uma lixa fina, de seguida, desengordurar com o Limpeza & Diluição para Hammerite (018-0011).</p> <p>Em caso de dúvida, recomenda-se efectuar uma pequena área teste para avaliar a compatibilidade com a pintura antiga. Aplica-se o esmalte Hammerite e aguarda-se uma hora. A compatibilidade verifica-se ao fim de uma hora, observando-se se existe ou não alguma reacção entre o esmalte Hammerite e a pintura antiga. Caso haja reacção, deve-se efectuar a decapagem de toda a pintura antiga antes de proceder-se como na pintura de raiz.</p>
APLICAÇÃO	<p>Certifique-se de que a superfície está fria antes e durante a aplicação e proteja a área envolvente.</p> <p>Antes de utilizar o aerossol, este deve estar à temperatura ambiente durante 2 horas e a embalagem deve ser agitada vigorosamente num movimento vertical, durante três minutos após se ouvir a bola no interior.</p> <p>Nº demãos: 3 a 4 demãos ligeiras a uma distância de aproximadamente 15cm. Aplicar a 1ª demão e deixar 15 min a secar. Aplicar mais 2 ou 3 demãos com intervalos de 5 min entre elas.</p> <p>Tempo de secagem: Ao tacto: 15 minutos Para demãos seguintes: 5-15 minutos Para utilização/manuseamento: 12 horas</p>
RENDIMENTO	1 m ² /Litro
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	0,4L (Spray)
FORMATO(S)	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
PERÍODO ACONSELHADO	

DE ARMAZENAGEM	
OUTRAS INFORMAÇÕES	Para evitar o entupimento do aerossol, inverta e accione o spray durante dois segundos entre demãos e no fim da aplicação
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	
GARANTIAS	
NOTA	
Informação Técnico - Comercial : CC 421 17.1 09/10/2017 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	