



Revestimento tipo estuque Veneziano

LITHOS

140

DESCRIÇÃO	Revestimento decorativo baseado em resinas acrílicas que proporciona um acabamento extremamente suave e polido obtendo-se um efeito de mármore, tipo Estuque Veneziano.
UTILIZAÇÃO	Interior . <ul style="list-style-type: none">Em superfícies novas regularizadas ou em superfícies antigas devidamente preparadas .
PROPRIEDADES	Produto versátil, permite obter diferentes efeitos e tonalidades. Obtenção de superfícies lisas com efeito de mármore. Superfície lisa e polida facilmente lavável .
COR(ES)	Branco e 47 cores. Consultar catálogo de cores próprio.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho : Acetinado Densidade : aprox. 1.65 Kg/L Viscosidade : aprox. 110000 cPs - Brookfield COV's: Valor limite da UE para este produto (cat. A/I): 200g/l. Este produto contém no máximo 70 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<ul style="list-style-type: none">Limpe a superfície, removendo completamente qualquer vestígio de tinta antiga . A superfície deve apresentar-se coesa, plana, uniforme, seca, desengordurada, isenta de poeiras e contaminantes.Em superfícies contaminadas com fungos ou algas , aplicar o Desinfetante Aquoso (909-0012).Aplicar o primário Vieroquartz (161-xxxx), diluído 10 a 20%, numa cor aproximada à do Lithos (140-xxxx), ou o PRYMER ACQ (162-0101) caso seja necessário consolidar a superfície.
APLICAÇÃO	Ferramentas : Talocha em aço inox / Talocha em aço inox com arestas arredondadas. Diluição : Pronto a aplicar. Modo de Aplicação : <ul style="list-style-type: none">Mexer previamente o produto com uma misturadora elétrica até obter uma consistência homogénea;Com uma talocha em aço inoxidável (913-0077) aplique uma demão de Lithos (140-xxxx) na cor pretendida uniformizando a superfície . Deixe secar no mínimo 8 horas. Se a superfície, não se apresentar suficientemente lisa, é aconselhável aplicar uma nova demão;Depois de seco, lixar com lixa de grão fino (P100 - P200) de forma a remover quaisquer imperfeições e posteriormente limpar a superfície com uma esponja húmida .Em seguida, aplique a próxima demão espalhando o produto em movimentos alternados , removendo o excesso de produto em cada movimento ;Repetir a operação, preenchendo os espaços vazios deixados pela demão anterior , obtendo assim o efeito de mármore típico deste produto ;Uma vez concluído, polir a superfície antes da secagem final, através de uma talocha em aço inoxidável com arestas arredondadas com uma inclinação de 30º, limpando cuidadosamente a ferramenta após cada movimento ;

- O tamanho da espátula e o número de aplicações determinará o efeito final obtido ;
- Assim que seco, pode aplicar uma camada protectora através da cera **Naturwax Eco (156-2041)**;

Condições de aplicação :

Temperatura ambiente: min 5 ° C / máx. 35 ° C

Humidade Relativa Ambiental: <75%

Temperatura da superfície: mín. 5 ° C / máx. 35 ° C

Humidade de superfície: <10% HR.

Tempo de secagem :

Lixagem : após 8h

Para demãos seguintes : 24h;

Em profundidade : - 24h;

Limpeza da ferramenta : Com água, imediatamente após a sua utilização.

RENDIMENTO	Consumo: 0,4 - 0,7 Kg/m ² / 1 mm de espessura.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	5 Kg e 25 Kg.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	36 meses. O produto deve ser armazenado na sua embalagem original devidamente selado a uma temperatura entre +5°C e +30°C, longe de fontes de calor, frio ou exposição solar directa.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> • Aplique em substratos regularizados. • Não aplique diferentes lotes de produtos na mesma superfície; • Recomenda-se que se proceda à validação da cor através de uma pequena área teste . • Complete cada parede sem deixar o acabamento secar a meio . Em superfícies grandes é aconselhável planear a aplicação do acabamento de modo que cada ciclo seja terminado em pontos técnicos. • Não aproveitar restos de produto seco . • Não aplicar em substratos que se encontrem molhados ; • Evitar aplicação do produto sob exposição solar directa ou na presença de correntes de ar; • Não pode ser aplicado em superfícies já pintadas , nem em substratos de gesso cartonado. • Antes e depois da aplicação do produto verificar se existem partículas secas à superfície ou nas laterais das embalagens e remove-las. Depois da utilização garantir que a embalagem fique devidamente fechada. <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do Produto
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 95 23.1

- ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES