



SITE: [www.tintasrobialac.pt](http://www.tintasrobialac.pt) | E-MAIL: [robialac@robialac.pt](mailto:robialac@robialac.pt) | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC VIERO 94 21.1

Revestimento mineral à base de cal

## FLORENTINE

155-0201

DESCRIÇÃO	Revestimento mineral à base de cal, reforçado com fibras para decoração de edifícios novos ou antigos, permitindo reproduzir acabamentos rústicos com textura.
UTILIZAÇÃO	Indicado para a decoração de edifícios novos ou antigos, em interiores e exteriores, proporcionando um efeito decorativo rústico.
PROPRIEDADES	<b>Repelência à água com tecnologia acrílico -siloxânico</b> <b>Excelente resistência ao fogo</b> <b>Elevada permeabilidade ao vapor de água</b> Muito fácil de aplicar
COR(ES)	<b>Branco</b>
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Brilho</b> : Mate <b>Densidade</b> : 1,76 +/- 0,04 g/ml <b>Viscosidade</b> : (Brookfield)7: 45.000 +/- 5.000 cps <b>COV</b> : Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 30 g/l. Este produto contém no máximo 29 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<b>Superfícies minerais novas</b> : molhar a superfície com água antes da aplicação de <b>Florentine</b> (155-0201). <b>Superfícies minerais antigas e degradadas</b> : Limpar bem a superfície, removendo todos os vestígios de pinturas ou rebocos antigos, sujidade, etc., por escovagem ou lixagem.
APLICAÇÃO	<b>Ferramentas</b> : Talocha <b>Diluição e n.º de demãos</b> : O produto é fornecido pronto a aplicar. Aplicar uma camada uniforme de utilizando uma talocha de aço. Enquanto o produto está ainda húmido trabalhar a superfície com movimento cruzados e suaves, de cima para baixo, de modo a obter a textura desejada. É importante deixar secar durante 24 horas no mínimo. <b>Tempo de secagem</b> : Ao tacto: 3 a 4 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas na ordem dos 20°C. Para demãos seguintes: 24 horas, nas mesmas condições. <b>Espessura recomendada por demão</b> : cerca de 1,0 mm
RENDIMENTO	2,0 KG / m <sup>2</sup>
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	25 KG
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	12 meses, nas embalagens de origem, em ambientes frescos e secos.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Armazenar o produto nas embalagens originais bem fechadas. Não aplicar na mesma superfície diferentes números de enchimento do produto. Aplicar em substratos minerais homogéneos e absorventes. Aplicar cada superfície por completo, sem permitir encosturamentos. Em superfícies de grande dimensão será de toda a conveniência planear a ocorrência de juntas na aplicação, como por exemplo separação de pisos, caleiras de água ou outras já existentes. Não aplicar em superfícies sujeitas a humidade ascendente.

Estuques novos e novos trabalhos de reparação deverão ser convenientemente curados .  
Após utilização limpar as ferramentas com água .  
**Florentine** (155-0201) é um produto natural, e por esse motivo poderá conter partículas de cal não hidratada.  
Não aplicar com temperaturas inferiores a + 5°C ou superiores a + 35°C, ou se a humidade relativa ambiente for superior a 75%.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

#### ESQUEMA(S) DE PINTURA

#### PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

#### PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

**Florentine** (155-0201) é fortemente alcalino. Proteger os olhos durante a aplicação. Em caso de contacto com o produto lavar abundantemente com água fresca e limpa , e de seguida consultar um médico.

#### GARANTIAS

#### NOTA

As informações fornecidas são as correctas de acordo com os nossos ensaios mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .