

Tinta ultra-mate que confere um acabamento vintage

## MagicEffects Chalky Look

177-030X

DESCRIÇÃO	Tinta de base aquosa com acabamento ultra-mate que confere um efeito vintage. Não necessita de primário e é muito fácil de utilizar com uma boa adesão sobre múltiplas superfícies.
UTILIZAÇÃO	Ideal para utilizar na decoração de móveis ou outros objectos assim como em projectos de restauro.
PROPRIEDADES	<b>Não necessita primário</b> <b>Fácil de aplicar</b> <b>Lixagem fácil</b> Boa adesão Boa cobertura
COR(ES)	10 cores prontas: Branco Neve, Baunilha, Rosa Vintage, Terracota, Horizonte, Menta, Musgo, Torção de Café, Pedra e Preto Noite.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Brilho:</b> Ultra-mate <b>Densidade:</b> 1.39 +/- 0.03 <b>COV's:</b> Valor limite da UE para o produto (Cat.A/d) 130 g/l. Este produto contém no máximo 129 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A tinta Chalky Look não requer aplicação prévia de um primário. Em superfícies mais difíceis, pouco absorventes ou vidradas, recomenda-se no entanto a sua lixagem.
APLICAÇÃO	<b>Ferramentas:</b> Trincha ou rolo. <b>Diluição e n.º de demãos:</b> 1 a 2 tal e qual o produto é fornecido. Dependendo do tipo de substrato e do método de aplicação pode proceder a uma ligeira diluição. <b>Tempo de secagem:</b> Cerca de 1 hora, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. <b>Para demãos seguintes:</b> 3 a 4 horas, nas mesmas condições. <b>Para utilização:</b> 2 dias. <b>Lavagem da ferramenta:</b> Com água.
RENDIMENTO	8 a 10 m <sup>2</sup> /Litro/Demão, dependendo das condições do substrato e de aplicação.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Para um acabamento mais suave e maior protecção da superfície aplicar uma demão de <b>MagicEffects Cera Incolor (177-0311)</b> .
FORMATO(S)	0,180L , 0,400L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Este produto atinge a sua dureza máxima ao fim de 1 a 2 semanas. Durante este produto evitar uma utilização intensa, ou sujeitar as superfícies a interações fortes.  O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

### ESQUEMA(S) DE PINTURA

1. Limpe/Desengordure a área a aplicar
2. Mexa bem o produto antes de utilizar.
3. Pinte - Utilize um rolo ou uma trincha para pintar. Aplique uma primeira demão de Chalky Look na cor desejada, e deixe secar.

4. Quando a primeira demão estiver seca, aplicar a cera incolor (opcional) nas zonas onde se pretende realçar o efeito vintage.
5. Após a cera incolor estar seca aplicar uma demão de Chalky Look de uma outra cor.
6. Passar com uma lixa fina nas zonas onde foi aplicada a cera incolor, para dar um efeito de desgaste natural.
7. Aplique a cera incolor sobre todo o objecto para um acabamento mais liso e para uma maior protecção.
8. Feche as embalagens depois de usar.
9. Lave as ferramentas com água, logo após a utilização.

#### PROPORÇÕES

#### CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA                      Consultar a ficha de segurança do produto.

#### GARANTIAS

#### NOTA

Informação Técnico - Comercial : CC 446 19.1

21/02/2019 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES