

Esmalte aquoso acetinado para azulejos

AZULEJOS

250-

DESCRIÇÃO	Esmalte aquoso acetinado inovador para renovar azulejos sem obras, nem cheiro de forma fácil e rápida. A sua formulação foi especialmente concebida para decorar azulejos de paredes, obtendo-se um acabamento uniforme e resistente à fricção e à lavagem com detergentes suaves.
UTILIZAÇÃO	Para pintar e renovar azulejos de cerâmica, em superfícies verticais no interior.
PROPRIEDADES	Acabamento uniforme e duradouro Boa adesão Resistente à fricção e à condensação Lavável com detergentes suaves Permite uma renovação sem obras, nem cheiro de forma fácil e rápida
COR(ES)	Branco, Baunilha, Pedra, Chocolate, Verde e Antracite e milhares de cores claras, médias e escuras conforme catálogos, afináveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Acetinado Densidade: 1.27 +/- 0.03 Viscosidade: 110- 125 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação: > 100°C COV's: Valor limite da UE para o produto (cat. A/d): 130 g/l (2010). Este produto contém no máximo 129 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	É necessário limpar e desgordurar cuidadosamente os azulejos e juntas com Robbilava Universal (909-000X). Não usar produtos de limpeza com cera ou silicone. Após esta operação, enxaguar a superfície e secar bem. Seguidamente, deverá aplicar-se uma demão de primário multiusos Primalac (020-011x) e deixar secar.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha ou rolo de esmalte. Diluição e nº de demãos: Aplicar pelo menos 2 demãos, tal e qual o produto é fornecido. Recomenda-se que se mexa bem o produto antes de pintar. Tempo de secagem: Ao tacto: cerca de 2 a 3 horas. Para demãos seguintes: cerca de 6 a 8 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para utilização / manuseamento: Após a pintura, não se deverá lavar a área pintada num prazo de 5 dias. Nota importante: O tempo de secagem do primário e do acabamento poderá variar em função da temperatura, humidade, espessura e tipo de cerâmica. Recomenda-se que se verifique que a camada aplicada está bem seca antes de aplicar uma nova camada. Lavagem da ferramenta: Com água.
RENDIMENTO	8 a 14 m ² /Litro/Demão, dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75L e 2L

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>O esmalte Azulejos não se destina a louça sanitárias, pavimentos de cerâmica, nem a tampos de cozinhas ou outras superfícies horizontais.</p> <p>Não se aconselha a sua aplicação em zonas expostas ao calor, tais como perto de fogões, nem em contacto prolongado com água, tais como zonas de banho.</p> <p>A limpeza dos azulejos pintados deverá ser feita com detergentes suaves. Os produtos de limpeza abrasivos ou as escovas, por exemplo, são desaconselhados já que poderão riscar ou danificar a pintura.</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
Informação Técnico - Comercial : CC 371 17.1 17-03-2017 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	