



# ESMALTE FLOURESCENTE 2K

## B-273-020X

### DESCRIÇÃO

Esmalte acrílico de 2 componentes de acabamento fluorecente para sinalização, decoração automóvel, veículos comerciais e indústria.

### CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

- Excelente adesão.
- Secagem rápida.
- Bom brilho e resistência.
- Cores límpidas e extremamente luminosas.

### PREPARAÇÃO DO SUBSTRATOS

- Os substratos devem encontrar-se devidamente limpos, secos e desengordurados com o Desengorurante Anti-silicone (602-0014).
- Pinturas bem secas, originais ou antigas em bom estado e que tenham sido despolidas.
- Superfícies com um primário ou um Aparelho na cor branca.
- Deve ser aplicado sobre um fundo Branco.

### APLICAÇÃO

#### PROPORÇÃO DA MISTURA

4:1 com o Endurecedor MS (675-0114) + 10-20% Diluente 2K (625-0404)  
Vida útil da mistura a 20°C: 7- 8h

#### FERRAMENTAS

**Pistola de Pulverização:**  
Bico: 1.3 – 1.4 mm | Pressão: 2.0 – 2.5 bar

#### APLICAÇÃO

Aplicar à pistola 3 a 4 demãos, com um flash-off entre demãos de 5-10 minutos, flash-off final mínimo 60 minutos a temperatura ambientes para aplicação do verniz.

#### SECAGEM

**Seco em profundidade:**  
20°C: 5 - 6h  
60°C: 60 min

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- Produto pronto a aplicar restante não deve ser colocado novamente na embalagem original.
- Homogeneizar manualmente e muito bem antes de colocar a embalagem na máquina de agitação.
- A aplicação do esmalte fluorecente deve ser feita sobre um base de fundo branca, pelo que recomendamos a aplicação de um primário-aparelho branco (ex. 325-0114).
- Para obtenção de uma espessura de filme seco de 100 µm será necessário uma aplicação de 6 – 8 demãos.
- A baixa resistência a luz ultravioleta das cores fluorescentes requer a aplicação de um verniz 2K.
- O produto alcança as suas características máximas ao fim de 15 dias.



PACKAGING			
REF <sup>a</sup>	COR	FORMATO	Unidade por caixa
273-0201	RAL 1026 Amarelo	1Lt	6
273-0202	RAL 2005 Laranja	1Lt	6
273-0204	RAL 3024 Vermelho	1Lt	6
273-0206	RAL 6038 Verde	1Lt	6

#### PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAMENTO

36 meses. Deve ser armazenado na sua embalagem original, bem fechada e num local fresco, longe do calor e do frio.

#### COV

O valor limite da UE p/este prod.(Cat.B/e):840g/l(2007)

Este produto contém no máx.373g/l COV

#### INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver embalagem e ficha de segurança.

#### Informações de contacto

Revisão: 2 Data de edição: 05/06/2022

Telefone: 219 947 700  
e-Mail: robbialac@robbialac.pt

**Exclusivamente para uso profissional!** A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.