



7020 PRIMÁRIO 1K COMPACT

325-0110

DESCRIÇÃO

Primário Aparelho 1K acrílico lixável, caracterizado pela sua secagem rápida e forte adesão aos substratos.

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

- Elevado poder de cobertura.
- Secagem rápida.
- Elevada durabilidade

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

- As superfícies a reparar devem estar limpas, secas, isentas de ferrugem e desengorduradas utilizando o 9515 Desengordurante Anti-Silicone (602-0016).

APLICAÇÃO NORMAL

PROPORÇÃO DA MISTURA	50-100% em volume com Diluente acrílico 7050 (625-0208)
FERRAMENTAS	Pistola de Pulverização: Bico: 1.3 – 1.5 mm Pressão: 1.8 - 2 bar [verificar informação do fabricante]
APLICAÇÃO	Nº de demãos: 1 – 2 demãos Flash-off entre demãos: 5-10 min Espessura de filme seco [µm]: 30 - 50
SECAGEM	Livre de poeiras [20°C]: 15 – 20 min Seco ao toque [20°C]: 120 – 180 min Dureza total: 24h

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Todos os produtos referidos no processo de aplicação são da gama SILCO, as propriedades não serão válidas quando combinadas com quaisquer outros materiais ou aditivos não pretencentes à gama, salvo expressamente indicado.
- O produto deve estar a temperatura ambiente [18-25°C] antes de ser aplicado.
- Qualquer tipo de ensaio ao revestimento aplicado (teste de adesão, resistência ao impacto de gravilha, resistência química, ensaio em câmara de névoa salina, entre outros) deverá ser realizado apenas após 15 dias da aplicação.
- O produto pronto a aplicar restante não deve ser novamente colocado na embalagem original.

PACKAGING				
Descrição	REF ^a	Cor/Tipologia	Formato	Unidade por caixa
7020 Primário 1K Compact	325-0110	Cinzento	1L	6
Diluente Acrílico	625-0208	7050 - Normal	0,5L / 1L	12 / 3

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAMENTO

36 meses a partir da data de produção, armazenado em condições normais, longe de fontes de calor, frio ou exposição solar direta, na sua embalagem original devidamente fechada.



7020 PRIMÁRIO 1K Compact

325-0110

COV

COV: 500 kg/L Categoria do produto: **VOC 2004/42/IIIB(d)(540)**

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver embalagem e consultar a Ficha de Dados de Segurança antes da utilização.

Informações de contacto

Revisão: 2 Data de edição: 27/07/2026

Telefone: 219 947 700
e-Mail: robbialac@robbialac.pt

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL!

Leia sempre as instruções.

IMPORTANTE: Este produto contém substâncias perigosas, pelo qual é necessário utilizar/vestir sempre o equipamento de proteção adequado. Para obter mais instruções, verifique a etiqueta no produto e a ficha técnica de segurança. Qualquer pessoa que utilize este produto para um propósito que não o recomendado nesta ficha técnica, age por sua conta e risco. É da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para cumprir com a legislação local.

Os materiais descritos foram concebidos para aplicação por profissionais, pessoal treinado para tal e utilizando o equipamento adequado e não se destina a venda ao público em geral.

Os métodos e informações descritos são baseados nas melhores informações e práticas que temos conhecimento e servem apenas como diretrizes para utilização ideal, sem responsabilidade de desempenho, resultados ou adequabilidade para a utilização pretendida. Não aceitamos qualquer responsabilidade pelo comportamento do produto ou danos resultantes da utilização do produto. Antes de utilizar o produto, o utilizador deve verificar se se trata da versão mais recente.

Esta ficha técnica foi elaborada por Tintas Robbialac S.A e é uma síntese dos conhecimentos técnicos desenvolvidos pelo Grupo Cromology, como resultado da investigação teórica e prática no campo da aplicação de materiais de construção. Todas as indicações técnicas contidas nesta ficha técnica são o resultado da nossa melhor experiência e são de natureza indicativa. A aplicação do produto está fora do nosso controlo e é, portanto, da exclusiva responsabilidade do cliente.