

6116 Texturado Para Plásticos

336-0010

DESCRIÇÃO

Revestimento estruturado especial 1K para aplicação sobre plásticos.

Para a pintura de materiais plásticos como ABS, PMMA-Acrílico, Poliamida, PUR e PP.

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

- Aplicação directa, sem necessidade de aplicação de primário
- Regulação da estrutura/textura
- Secagem rápida

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

- A superfície deve estar totalmente seca, lixada e desengordurada, livre de poeiras e humidade.

APLICAÇÃO

PROPORÇÃO DA MISTURA 50% - 100% vol. com Diluente acrílico [7030 / 7050 / 7070]

FERRAMENTAS

Pistola de Pulverização:

Bico: 1.2 – 1.4 mm | Pressão: 1.4 - 1.8 bar [verificar informação do fabricante]

APLICAÇÃO

Nº de demãos: 1 – 3 demãos

Flash-off [20°C]: até matear

Distância de aplicação [cm]: 25-30

Espessura de filme seco [µm]: 20-30

SECAGEM

Livre de Poeiras [20°C]: 10 min

Seco ao toque [20°C]: 20 min

Pronto a manusear [20°C]: 20-30 min

Seco em profundidade [20°C]: 12h

OUTRAS INFORMAÇÕES

- O produto deve estar a temperatura ambiente [18-25°C] antes de ser aplicado.
- O produto deve ser agitado e homogenizado antes da aplicação.
- A selecção do diluente deve ser feita de acordo com a temperatura e a dimensão do painel.
- A distância de aplicação pode afectar a textura do acabamento final.
- Todos os produtos referidos no processo de aplicação são da gama SILCO, as propriedades não serão válidas quando combinadas com quaisquer outros materiais ou aditivos não pretencentes à gama, salvo expressamente indicado.
- Qualquer tipo de teste (adesão, impacto de pedra, resistência química, câmara de sal, etc.) deve ser realizado após 15 dias da aplicação.

6116 Texturado Para Plásticos

336-0010

PACKAGING				
Descrição	REF ^a	Cor/Tipologia	Formato	Unidade por caixa
6116 Texturado P/ Plásticos	336-0010	Preto	750ml	6
Diluyente Acílico 7050	625-0208	Normal	0,5L	12
			1L	12
			5L	3
Diluyente Acílico 7030	625-0209	Rápido	1L	12
Diluyente Acílico 7070	625-0212	Lento	5L	3

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAMENTO

24 meses a partir da data de produção, armazenado em condições normais e com a embalagem fechada. Antes de utilizar o produto leia atentamente as instruções na embalagem. Para mais informações, consulte a Ficha de Dados de Segurança. Guarde a embalagem bem fechada em local fresco, longe do calor e do frio.

COV

COV: 670 g/L Categoria do produto: **VOC 2004/42/IIB(e)(840)**

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver embalagem e ficha de segurança.

Informações de contacto

Revisão: 2 Data de edição: 25/07/2025

Telefone: 219 947 700
e-Mail: robbialac@robbialac.pt

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL!

Leia sempre as instruções.

IMPORTANTE: Este produto contém substâncias perigosas, pelo qual é necessário utilizar/vestir sempre o equipamento de proteção adequado. Para obter mais instruções, verifique a etiqueta no produto e a ficha técnica de segurança. Qualquer pessoa que utilize este produto para um propósito que não o recomendado nesta ficha técnica, age por sua conta e risco. É da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para cumprir com a legislação local.

Os materiais descritos foram concebidos para aplicação por profissionais, pessoal treinado para tal e utilizando o equipamento adequado e não se destina a venda ao público em geral.

Os métodos e informações descritos são baseados nas melhores informações e práticas que temos conhecimento e servem apenas como diretrizes para utilização ideal, sem responsabilidade de desempenho, resultados ou adequabilidade para a utilização pretendida. Não aceitamos qualquer responsabilidade pelo comportamento do produto ou danos resultantes da utilização do produto. Antes de utilizar o produto, o utilizador deve verificar se se trata da versão mais recente.

Esta ficha técnica foi elaborada por Tintas Robbialac S.A e é uma síntese dos conhecimentos técnicos desenvolvidos pelo Grupo Cromology, como resultado da investigação teórica e prática no campo da aplicação de materiais de construção. Todas as indicações técnicas contidas nesta ficha técnica são o resultado da nossa melhor experiência e são de natureza indicativa. A aplicação do produto está fora do nosso controlo e é, portanto, da exclusiva responsabilidade do cliente.