3270 KIT REPARAÇÃO FIBRA DE VIDRO

347-0039

DESCRIÇÃO

Kit de reparação composto por resina de poliéster, endurecedor e manta de fibra de vidro. Apropriado para a reparação de orifícios, fendas e fissuras em aço, alumínio, fibra de vidro e madeira.

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

- Excelente adesão à maioria das superfícies.
- Pronto a lixar após aproximadamente 20 minutos.
- Pode ser revestido com a maioria dos primários e sistemas de pintura.
- Superfície isenta de poros.
- Excelente capacidade de lixagem.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

- As superfícies a reparar devem estar limpas, secas, isentas de ferrugem e desengorduradas utilizando o desengordurante Anti-Silicone (602-0016).
- A adesão ideal é obtida sobre superfícies devidamente lixadas e preparadas.

APLICAÇÃO NORMAL

PROPORÇÃO DA MISTURA	3% Endurecedor para betume 6065 (662-0132) Misturar cuidadosamente o betume e o endurecedor até obter uma cor homogénea.
FERRAMENTAS	Betumadeira (005-7319)
APLICAÇÃO	A temperatura mínima recomendada para a aplicação é de 5°C.
SECAGEM	Pronto a lixar [20ºC]: aproximadamente 20 min Vida útil da mistura [20ºC]: 5 – 7 min
LIXAR	P80–P240 P80 para maiores espessuras. P120 para pequenas reparações e espessuras reduzidas.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Todos os produtos referidos no processo de aplicação são da gama SILCO, as propriedades não serão válidas quando combinadas com quaisqueres outros materiais ou aditivos não pretencentes à gama, salvo expressamente indicado.
- O produto deve estar a temperatura ambiente [18-25ºC] antes de ser aplicado.

PACKAGING

Descrição	REFª	Cor/Tipologia	Formato	Unidade por caixa
3270	347-0039	Bege	Kit (resina 800 gr.)	12

3270 KIT REPARAÇÃO FIBRA DE VIDRO

347-0039

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAMENTO

36 meses a partir da data de produção, armazenado em condições normais, longe de fontes de calor, frio ou exposição solar direta, na sua embalagem original devidamente fechada.

COV

COV: 250 g/L Categoria do produto: **VOC 2004/42/IIB(c)(250)**

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver embalagem e consultar a Ficha de Dados de Segurança antes da utilização.

Informações de contacto	Revisão: 2 Data de edição: 16/10/2026
Telefone: 219 947 700 e-Mail: robbialac@robbialac.pt	**APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL!** Leia sempre as instruções. IMPORTANTE: Este produto contém substâncias perigosas, pelo qual é necessário utilizar/vestir sempre o equipamento de proteção adequado. Para obter mais instruções, verifique a etiqueta no produto e a ficha técnica de segurança. Qualquer pessoa que utilize este produto para um propósito que não o recomendado nesta ficha técnica, age por sua conta e risco. É da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para cumprir com a legislação local. Os materiais descritos foram concebidos para aplicação por profissionais, pessoal treinado para tal e utilizando o equipamento adequado e não se destina a venda ao público em geral. Os métodos e informações descritos são baseados nas melhores informações e práticas que temos conhecimento e servem apenas como diretrizes para utilização ideal, sem responsabilidade de desempenho, resultados ou adequabilidade para a utilização pretendida. Não aceitamos qualquer responsabilidade pelo comportamento do produto ou danos resultantes da utilização do produto. Antes de utilizar o produto, o utilizador deve verificar se se trata da versão mais recente. Esta ficha técnica foi elaborada por Tintas Robbialac S.A e é uma síntese dos conhecimentos técnicos desenvolvidos pelo Grupo Cromology, como resultado da investigação teórica e prática no campo da aplicação de materiais de construção. Todas as indicações técnicas contidas nesta ficha técnica são o resultado da nossa melhor experiência e são de natureza indicativa. A aplicação do produto está fora do nosso controlo e é, portanto, da exclusiva responsabilidade do cliente.