



ACABAMENTO BASE BICAMADA

433-....

DESCRIÇÃO

Esmalte de um componente, do tipo poliéster modificado, para protecção e acabamento de superfícies industriais, também é adequado para a decoração de plásticos rígidos e semi-rígidos, de secagem rápida.

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

- Boa precisão de cor.
- Bom poder de cobertura.
- Permite um bom acabamento com o Verniz.
- Facilidade de aplicação.
- Secagem rápida, permitindo o acabamento com verniz, num curto período de tempo.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

- Os substratos devem encontrar-se devidamente limpos, secos e desengordurados com o Desengordurante Anti-Silicone (602-0014) antes da aplicação.
- Pode ser aplicado sobre primários ou primários aparelhos lixados.
- Pinturas originais ou antigas secas em profundidade devidamente lixadas.
- Primários aparelhos ou aparelhos, não lixados aplicados num processo molhado-sobre-molhado.

APLICAÇÃO

PROPORÇÃO DA MISTURA 50-70% de Diluente Bicamada 15-25 (625-0408).

FERRAMENTAS

Pistola de Pulverização:

Bico: 1.2 – 1.4 mm | Pressão: 2.0 – 2.5 bar

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos, com flash-off entre demãos de 5-10 min, para obtenção de uma espessura de filme seco de 15-25 microns. Evaporação final 10-15 minutos.

SECAGEM

Seco ao toque: 5 a 10 min
20°C: 15 min

OUTRAS INFORMAÇÕES

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- Produto pronto a aplicar restante não deve ser colocado novamente na embalagem original.
- Homogeneizar manualmente e muito bem antes de colocar a embalagem na máquina de agitação.
- O acabamento com Verniz 2K pode ser dado 10-15 minutos depois de seco.
- A selecção do diluente deve ser feita de acordo com a temperatura e a dimensão da reparação.
- Diluente Bicamada 15-25 (625-0408) é um diluente standard para a repintura de painel ou vários painéis, recomendado para temperaturas de aplicação de 15-25°C.
- Através do sistema de tintagem Poly System® estão disponíveis mais de 29.50000 cores, recomenda-se proceder à confirmação da cor antes da aplicação.
- A tinta base bicamada da Poly System® é compatível com todos os primários e primários aparelhos da Standox e Silco.
- O tinta base bicamada da Poly System® é compatível com todos os diluentes 2K Standox e Silco.
- Todos os produtos referidos no sistema de pintura são da gama Poly System®, as propriedades do sistema não serão válidas quando combinadas com quaisquer outros materiais ou aditivos não pretencentes à gama, salvo expressamente indicado.



PRODUTOS / PACKAGING				
Produto	Refª	Cor/Tipologia	Formato	Unidade por caixa
Corantes PLS	432-xxxx	-	-	-
Ligante/Veículo	433-6301	Incolor	5L	3
Diluyente	625-0408	15-25 [Standard]	1L	6

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAMENTO

12 meses. Deve ser armazenado na sua embalagem original, bem fechada e num local fresco, longe do calor e do frio.

COV

2004/42/IIB(d)(420)419

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver embalagem e ficha de segurança.

Informações de contacto

Revisão: 2 Data de edição: 28/06/2022

Telefone: 219 947 700
e-Mail: robbialac@robbialac.pt

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.