

Produto de Limpeza e Tratamento de Pavimentos

MAXICLEAN

9090030

DESCRIÇÃO	Produto com excepcional poder detergente permitindo a limpeza rápida e eficaz de todas as superfícies engorduradas ou manchadas pelos salpicos de cimento.
UTILIZAÇÃO	Pode utilizar-se para a limpeza de todos os pavimentos em cimento, mosaico, plástico, em zonas industriais e comerciais. Recomenda-se também para o tratamento de pavimentos em cimento liso, pouco absorventes, de modo a torná-los ligeiramente porosos e no tratamento de pavimentos de cimentos novos muito alcalinos, para lhes reduzir a alcalinidade.
PROPRIEDADES	Excelente eficiência na remoção de gorduras e manchas. Altamente concentrado.
COR(ES)	Incolor
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade : 1.26 +/- 0.03 Viscosidade : fórmula completa Ponto de inflamação : >100°C
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	
APLICAÇÃO	Preparação de pavimentos Na limpeza de pavimentos de cimento muito engordurados, utilizar o MAXICLEAN (909-0030) , tal qual sem qualquer diluição, por aplicação à trincha. Para eliminar a "flor" do cimento, diluir 1 litro do MAXICLEAN (909-0030) com 1 litro de água, aplicando com trincha larga. Para aumentar ligeiramente a porosidade dos pavimentos lisos e pouco absorventes, diluir 1 litro MAXICLEAN (909-0030) , com 1 litro de água, aplicando com trincha larga. Para reduzir a alcalinidade dos pisos muito alcalinos, diluir 1 litro do MAXICLEAN (909-0030) , com 1 litro de água, aplicando com trincha larga. Deixar o produto agir durante 30 minutos aproximadamente. Decorrido este período, remover os excessos do MAXICLEAN (909-0030) com água corrente em abundância, prosseguindo a operação até que esta não arraste mais impurezas. Utilização corrente : Para a limpeza de pavimentos de mosaico, cimento e PVC, utilizar o Limpeza e Tratamento para Pavimentos mais diluído, com cerca de 1/2 litro a 1 litro deste para 10 litros de água. Lavagem da ferramenta : Com água.
RENDIMENTO	Cerca de 7 a 8 m ² /litro, quando utilizada no estado puro sem qualquer diluição. Cerca de 15 a 20 m ² /litro quando diluída, na proporção de 1 litro de MAXICLEAN (909-0030) para 1 litro de água.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	
ESQUEMA(S) DE PINTURA	

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 21.4 479 21.1

05/02/2021 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES