



Para interior e Exterior
Anti Algas e Musgos

909-002X

DESCRIÇÃO	Solução algicida e fungicida, para prevenção e manutenção de superfícies novas ou já envelhecidas. Apresenta largo espectro de utilização.
UTILIZAÇÃO	No interior e exterior, em paredes, telhados ou terraços de vários tipos: tijolo, ardósia, pedra, betão, madeira, tijoleira, etc.
PROPRIEDADES	Características preventivas, retardando o aparecimento dos micro organismos. Características curativas, eliminando os micro organismos, quando as superfícies já se encontram contaminadas.
COR(ES)	Muito ligeiramente esverdeado.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade: 1.00 +/- 0.03 Viscosidade: 270 - 320 cps/Brookfield HB, f2, V6, T25°. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação: Não inflamável.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a tratar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa ou outras impurezas. No caso de superfícies já atacadas, é necessário proceder à raspagem prévia das zonas contaminadas. Se necessário, proceder a uma escovagem ou lavagem a alta pressão, para eliminar todos os vestígios de micro-organismos.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha, rolo ou pulverizador. Diluição e nº de demãos: Tratamento preventivo - Aplicar 1 demão de Anti Algas e Musgos tal e qual, sem qualquer diluição. Deixar atuar. Não passar por água. No tratamento curativo - Após raspagem das áreas contaminadas, aplicar Anti Algas e Musgos até à saturação. Deixar atuar durante 1 a 2 dias. Se necessário, proceder a uma escovagem ou lavagem a alta pressão, para eliminar todos os vestígios de micro-organismos. Reiniciar a operação, se necessário. Tempo de atuação: Tratamento preventivo: 12 a 24 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C Tratamento curativo - 24 a 48 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta: Com água
RENDIMENTO	4 a 5 m ² /L
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Tintas ou revestimentos aquosos, adequados à superfície a tratar.
FORMATO(S)	0.75L para o 909-0022 5 L para o 909-0023.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Devido à sua ação algicida/fungicida, recomenda-se a utilização de luvas e óculos de proteção, durante a aplicação do produto. Em caso de salpicos, lavar abundantemente com água limpa toda a zona afectada.

Se necessário, proteger o meio ambiente (jardins, relva, etc)

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 396 26.1

06/04/2026 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES