

Viero



VIEROQUARTZ AG

ACABAMENTO
ACRÍLICO

VIEROQUARTZ AG

As anomalias mais recorrentes no Isolamento Térmico pelo Exterior são as manchas de sujidade e humidade, escorrimentos e o crescimento biológico (desenvolvimento de fungos, algas e outros microorganismos).

As causas exteriores e ambientais constituem os principais factores que originam o aparecimento destas anomalias.

É a partir dos 15 a 20 anos que este tipo de anomalias vai aumentando. A orientação da fachada, também assume um peso elevado, relativamente ao desenvolvimento de microorganismos.

Para a manutenção/renovação do Sistema de Isolamento Térmico, pode proceder de várias formas

- Limpeza
- Substituição integral/ parcial do acabamento
- Aplicação de um novo acabamento sobre o existente

CHEGOU O MOMENTO
DE RENOVAR
O ISOLAMENTO
TÉRMICO COM
VIEROQUARTZ AG!

Pintura Acrílica para Exterior, de elevada qualidade e disponível numa variada gama de cores.

É o produto indicado para Sistemas de Isolamento Térmico que necessitam de uma renovação.

O acabamento possui na sua constituição pigmentos de alta qualidade, aditivos especialmente seleccionados que lhe conferem, entre outras propriedades, uma película óptima especialmente desenvolvida para resistir ao ataque de fungos e algas.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente durabilidade Exterior
- Excelente Resistência à alcalinidade
- Boas Características de elasticidade
- Impermeável à água
- Permeável ao vapor de água
- Confere auto-lavabilidade à fachada

COMO PROCEDER?

SOBRE ACABAMENTOS DE ISOLAMENTO TÉRMICO CONTAMINADOS

- Limpar a superfície com uma máquina de água de alta pressão.
- Aplicar a pincel ou rolo o desinfectante aquoso e deixar actuar 24 horas.
- Aplicar 2 demãos do **Vieroquartz AG**.

SOBRE SUBSTRATOS ANTIGOS CONTAMINADOS

- Limpar o substrato com uma máquina de água de alta pressão.
- Aplicar a pincel ou rolo o desinfectante aquoso e deixar actuar 24 horas.
- Aplicar uma demão de PRYMER ACQ (diluído 1:5 com água) ou 1 demão de **VIEROQUARTZ** (diluído 1:1 com água).
- Aplicar 2 demãos do **Vieroquartz AG**.

SOBRE REVESTIMENTOS PLÁSTICOS ANTIGOS CONTAMINADOS

- Limpar a superfície com uma máquina de água de alta pressão.
- Aplicar a pincel ou rolo o desinfectante aquoso e deixar actuar 24 horas.
- Aplicar 2 demãos do **Vieroquartz AG**.

Em qualquer uma das 3 situações, se a contaminação for do tipo biológico e com alguma severidade (fungos ou algas na superfície a pintar ou a repintar), deve primeiro proceder-se a uma raspagem (para soltar os microorganismos soltos), seguida de limpeza com água e lexívia (a lexívia utiliza-se apenas para descorar os microorganismos), lavar novamente com água (para eliminar quaisquer resíduos de lexívia) e só após, aplicar o desinfectante aquoso.

SOBRE ACABAMENTOS RECENTES DO SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO (NÃO CONTAMINADOS)

Depois da aplicação do revestimento plástico, aplicar **VIEROQUARTZ AG**.



REVESTIMENTO **VISOLPLAST RStF**

REVESTIMENTO **VISOLPLAST RStF**
REPINTADO COM **VIEROQUARTZ AG**

Vieroquartz AG Pintura Acrílica para Exterior		Para Reabilitação de Sistemas Etics	Rendimento 3 a 5 m²/ Lt (2 demãos)
EXTERIOR		FERRAMENTAS Rolo, Trincha ou Pistola	DILUIÇÃO E NÚMERO DE DEMÃOS 1ª DEMÃO: diluir com 20%-25% água 2ª DEMÃO: diluir com 10%-15% água
CORES	Disponíveis através do Sistema de Tintagem Viero, Catálogo das 135 cores		
FORMATOS	25 kgs		

www.viero.com.pt

 **Tintas Robbialac** S.A.

ESTRADA NACIONAL 10, S. JOÃO DA TALHA
APARTADO 1404, EC BOBADELA (LOURES)
2696-901 BOBADELA LRS
TEL.: 21 994 77 00 FAX: 21 994 77 94
www.robbialac.pt :: robbialac@robbialac.pt

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
LINHA VERDE TEL.: 800 200 725 FAX: 800 201 378
Tintas Robbialac, S. A. com sede em Vale de Lide - Sacavém
NIPC e C.R.C. de Loures - Nº 504 426 982
Capital Realizado € 25 000 000,00



A Tintas Robbialac S.A. dispõe de um Sistema de Gestão Integrado da Qualidade (incluindo a comercialização de Tintas e Vernizes), Ambiente e Segurança implementado na Fabricação de Tintas e Vernizes de acordo com as Normas ISO 9001; ISO 14001 e OHSAS 18001.