

ACABAMENTOS
ACRÍLICOS

VISOLPLAST

Viero





GAMA VISOLPLAST

Revestimentos acrílicos de base aquosa com pigmento de alta qualidade e aditivos que conferem uma película de óptima resistência aos ataques microbiológicos.

Grande resistência aos choques e abrasão

Boas características de impermeabilidade à água e permeabilidade ao vapor de água


Elevada durabilidade exterior

CORES COOL



Com o sistema de cor de última geração, disponibilizamos uma tecnologia COOL que permite afinar cores mais escuras, para aplicação no sistema **CAPPOTTO**


Visolplast RST FL 007




Visolplast RSTF FC 019




Visolplast VLB 1-S FC 080




Visolplast Siena FC 116



FL 019




FC 108




FC 196



FC 200



FC 160



FC 092



FC 115



FC 192



FC 204



FC 208



FC 100



FC 044



FC 191



FC 203



FC 209



FC 076



FC 047



FC 199



FC 207



FC 201*



FC 072



FC 033**



FC 190



FC 202




FC 210



FC 079



FC 029**




FC 198



FC 206



FC 211



As cores exibidas obedecem aos nossos padrões com a maior precisão. Pequenas variações são contudo inevitáveis e deve fazer-se um exame da cor antes da sua aplicação. Devido às características intrínsecas do VISOLPLAST SIENA, pode existir ligeiras diferenças de cor para o catálogo. *Cores Indisponíveis nos Acabamento VISOLPLAST SIENA e VISOLPLAST RST. (1) Cores não recomendadas para aplicação sobre o Sistema CAPPOTTO®.

VISOLPLAST	ASPECTO	DIÂMETRO MÉDIO DO GRÃO	RENDIMENTO / CONSUMO	CERTIFICAÇÃO	REAÇÃO AO FOGO
RST	Rústico Grosso	1,8 mm	2,5 - 2,8 Kg/m ²		B-s2, d0
RSTF	Rústico Médio	1,2 mm	2 - 2,2 Kg/m ²		B-s2, d0
VLB 1-S	Areado Fino	1 mm	1,8 - 2 Kg/m ²		B-s2, d0
SIENA	Rústico Extra-Fino	< 0,5 mm	2,2 Kg/m ² em 2 demãos		

Tintas Robbialac^{S.A.}

RUA BARTOLOMEU DIAS, N°11, S. JOÃO DA TALHA
 APARTADO 1404
 2696-901 BOBADELA LRS
 TEL.: 21 994 77 00 FAX: 21 994 77 94
 www.tintasrobbialac.pt :: robbialac@robbialac.pt

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
 LINHA VERDE TEL.: 800 200 725 FAX: 800 201 378
 Tintas Robbialac, S.A. com sede em Vale de Lide - Sacavém
 NIPC e C.R.C. de Loures - N° 504 426 982
 Capital Realizado € 5 000 000,00

UMA EMPRESA DO GRUPO

CROMOLOGY

SIGA-NOS EM:



www.tintasrobbialac.pt



Tintas Robbialac, SA dispõe de um Sistema de Gestão Integrada da Qualidade, implementado Fabricação, Armazenamento e Comercialização de tintas, vernizes, argamassas, acessórios e produtos complementares, de acordo com a ISO 9001: 2015 e Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho implementado na Fabricação e Armazenamento de tintas, vernizes e argamassas de acordo com a ISO 14001: 2015 e ISO 45001: 2018.