



Esmaltes Sintéticos Antioxidantes



 **Tintas Robbialac** S.A.

Esmaltes Sintéticos Antioxidantes

Esmaltes decorativos anticorrosivos de alto desempenho de base solvente:

De acordo com a norma UNE EN 48316:2014.

Aplicável sobre superfícies metálicas ferrosas e não ferrosas:

Respeitando a preparação prévia do suporte, resistência à corrosão para sistemas de categoria de corrosividade C2-C3. Consultar a ficha técnica para mais informações.

Excelentes propriedades de aplicação:

- Fácil de aplicar
- Boa lacagem e poder de cobertura

Acabamento duradouro:

- Elevada resistência no exterior
- Boa retenção de brilho e cor
- Boa dureza e adesão

Secagem rápida:

Ao tato: 1h30 | Total: 4 a 6 horas | Repintura: 12 horas
(Espessura de 40 µm, 23°C e 55% de humidade relativa.)

Uso exterior e interior:

Para a decoração e proteção de superfícies metálicas no interior e exterior que requerem proteção anticorrosiva e resistência mecânica tais como: máquinas estruturas, gruas, grades, etc.

766 Brilhante



- Alto brilho com boa retenção de cor
- Máxima resistência no exterior
- Fácil de aplicar com excelente lacagem

Formatos: 0,75L, 4L e 16L
Bases: 1000 Branco e 6000 Transparente
Cores: Claras, médias e fortes afináveis a partir dos catálogos RAL, NOVA e NCS



SECAGEM RÁPIDA



DURABILIDADE DE BRILHO E COR



ANTICORROSIVO



EXCELENTE OPACIDADE



RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIE E UV

Ensaio e Certificações

EPD

Declaração ambiental de produto:
S-P-09618.
www.environdec.com

SRI

Índice de Reflectância Solar (ASTM E1980-11):
SRI 104,69 (±4,8)



Certificado Euroclasses B-S1, d0 (UNE EN 13501-1)

767 Acetinado



- Aspeto sedoso e suave ao toque
- Fácil de aplicar com excelente lacagem

Formatos: 0,75L, 4L e 16L
Bases: 1000 Branco e 6000 Transparente
Cores: Claras, médias e fortes afináveis a partir dos catálogos RAL, NOVA e NCS



SECAGEM RÁPIDA



DURABILIDADE DE BRILHO E COR



ANTICORROSIVO



EXCELENTE OPACIDADE



RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIE E UV

Ensaio e Certificações

EPD

Declaração ambiental de produto:
S-P-09618.
www.environdec.com

SRI

Índice de Reflectância Solar (ASTM E1980-11):
SRI 103,03 (±4,8)



Certificado Euroclasses B-S1, d0 (UNE EN 13501-1)

768 Mate



- Aspeto mate e suave ao toque
- Fácil de aplicar com excelente lacagem

Formatos: 0,75L e 4L
Bases: 1000 Branco e 6000 Transparente
Cores: Claras, médias e fortes afináveis a partir dos catálogos RAL, NOVA e NCS



SECAGEM RÁPIDA



DURABILIDADE DE BRILHO E COR



ANTICORROSIVO



EXCELENTE OPACIDADE



RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIE E UV

Ensaio e Certificações

EPD

Declaração ambiental de produto:
S-P-09618.
www.environdec.com

SRI

Índice de Reflectância Solar (ASTM E1980-11):
SRI 102,93 (±3,45)



Certificado Euroclasses B-S1, d0 (UNE EN 13501-1)

Cores Normalizadas



As cores normalizadas, que a seguir se indicam, são cores pré-definidas, muito utilizadas em instalações industriais e outros edifícios e que estão associadas a sinais de segurança e a tubagens onde podem circular diversos fluídos, permitindo desta forma, através da cor com que estão pintadas, uma rápida identificação dos mesmos.

As cores aqui apresentadas são referidas nas normas ISO 3864-4 (Símbolos Gráficos, Cores de Segurança e Sinais de Segurança Parte 4: Propriedades Colorimétricas e Fotométricas dos Materiais para Sinais de Segurança) e a Norma Portuguesa NP-182 (Identificação de Fluídos - Cores e Sinais para Canalizações).

Através da Norma ISO 3864-4 e tendo em conta a segurança do pessoal afeto às instalações, pretende-se chamar a atenção para o carácter perigoso de determinadas situações. A Norma Portuguesa NP-182 utiliza-se para identificar os fluídos líquidos ou gasosos que circulam no interior das tubagens em instalações terrestres.

Segurança ISO 3864-4



RAL 1003
Atenção/Perigo



RAL 3001
Proibição/Combate ao fogo



RAL 5005 Obrigação

Tubagens NP 182



RAL 4009 Ácidos e Alcális




RAL 6034 Ar



RAL 6010 Água



RAL 1027 Gases combustíveis e incombustíveis



RAL 8004 Líquidos combustíveis e incombustíveis




RAL 9005 Líquidos não identificados

Outras cores de instalações industriais

Para além das cores normalizadas existem ainda outras cores muito utilizadas em instalações industriais, que não seguem necessariamente uma norma, no entanto, pelo tipo de utilização destes espaços são frequentemente utilizadas:




RAL 6005



RAL 6009




RAL 5015



RAL 7016




RAL 7040



RAL 9003



RAL 3020



RAL 8017

Gama de **Esmaltes Sintéticos Antioxidantes** disponíveis no sistema:

SUPER
colorizer
INDÚSTRIA

Milhares de Cores de Catálogos:
RAL, NOVA e NCS





UMA EMPRESA DO GRUPO

CROMOLOGY

RUA BARTOLOMEU DIAS, Nº11,
S. JOÃO TALHA APARTADO 1404
2696-901 BOBADELA LRS
TEL.: 219 947 700
E-MAIL: ROBBIALAC@ROBBIALAC.PT

SIGA-NOS EM:



LOJA ONLINE
loja.tintasrobbialac.pt

WWW.TINTASROBBIALAC.PT

SAIBA MAIS AQUI:

