



# **Revetón**

---

**Esmalte  
Epoxi 100% Sólidos  
para pavimentos  
sujetos  
a tráfico intenso**

---

---

## Proteção, renovação e decoração de pavimentos ao alcance do pintor profissional

---

O sector dos pavimentos industriais contém uma infinidade de soluções e um altíssimo nível de tecnologia.

A Revetón estudou e desenvolveu uma linha de pavimentos que responde a estas necessidades.

Esta nova gama comporta sistemas de baixa e alta espessura com um alto nível de dureza, secagem rápida e fácil aplicação. Revetón ajuda o pintor profissional durante todo o projecto, acompanhando-o ao longo de todo o processo de trabalho para que este seja mais fácil e mais bem sucedido.

Foram criados sistemas de pintura de pavimentos para fazer face às diversas situações de obra: desde a protecção de pavimentos com tráfego pedonal até à protecção de pavimentos com intenso tráfego rodoviário.



# Esmalte Epóxi 100% Sólidos

755 + 770-0755 (A + B)

## Porquê revestir pavimentos com o Esmalte Epóxi 100% Sólidos Revetón?

- Esmalte de dois componentes, sem solventes e de acabamento brilhante para a pintura de pavimentos de betão e cimento no interior.
- De aplicação fácil e secagem rápida, é o acabamento ideal para obras em que se requer uma utilização num curto espaço de tempo.
- Sistema de alta espessura, até 800µm, para os pavimentos que estejam sujeitos a tráfego intenso e que requerem uma protecção especialmente resistente à abrasão e agressões químicas.
- Fácil limpeza e desinfecção.
- Versátil, pode ser utilizado para reparar fissuras (com agregados).

Cumprir com os requisitos legais em vigor para ambientes sanitários em contacto indirecto. Conforme o Regulamento Europeu nº 852/2004 relativo à higiene dos produtos alimentares:

- Fórmula isenta de componentes tóxicos e metais pesados.
- Sem cheiro.
- Resistência a esforços mecânicos.
- Limpeza e desinfecção fáceis e resistente aos produtos de limpeza.
- Pavimento contínuo e sem juntas: evita a retenção de sujidade e o desenvolvimento de microrganismos, como fungos, algas e bactérias.
- Impermeável. Não absorvente.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



**ALTA RESISTÊNCIA  
MECÂNICA E QUÍMICA**



**BOA  
ADESÃO**



**SECAGEM  
RÁPIDA**



**100% SÓLIDOS  
SEM SOLVENTES**



**SEM  
CHEIRO**



**APTO PARA  
AMBIENTES  
SANITÁRIOS**

### FORMATOS

**5 kg (A+B):**  
Componente A: 4 kg + Componente B: 1 kg  
(Base TR: 3,72 kg)

**15 kg (A+B):**  
Componente A: 12 kg + Componente B: 3 kg  
(Base TR: 11,16 kg)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**PROPORÇÃO  
DE MISTURA  
PV: 4/1**



**RENDIMENTO  
4-5M2/KG/DEMÃO  
POR DEMÃO  
A 200 MICRONS**



**FERRAMENTAS DE  
APLICAÇÃO ROLO E  
PISTOLA AIRLESS  
BOCA 0,43-0,48mm  
(110-160 bar)**



**POT LIFE  
30-40 MIN**



**ESPESSURA DE FILME  
SECO 200 MICRONS  
POR DEMÃO**



**TEMPERATURA  
DE APLICAÇÃO  
DE 10 A 35°C**

# Âmbito de aplicação

- A sua **grande dureza** e alta aderência fazem do Esmalte Epóxi 100% Sólidos um revestimento especialmente indicado para a **pintura de edifícios industriais, armazéns, oficinas, parques de estacionamento com tráfego de veículos, etc.**



- Especialmente indicado para pavimentos do **sector sanitário e alimentar (sem contacto directo com alimentos)** tais como hospitais, laboratórios, cozinhas, locais de alimentação, câmaras frigoríficas, matadouros, adegas...
- A sua natureza, sem odor, permite que seja utilizado em **zonas onde não é permitida a libertação de solventes no meio ambiente**, como estabelecimentos comerciais, escolas, escritórios, zonas comunitárias etc.



# Esquema de pintura de acordo com a necessidade

## TRÁFEGO INTENSO


- Acabamento de alta espessura
- Elimina as irregularidades da textura do suporte
- 2 ou mais demãos
- 600µm

## TRÁFEGO PESADO INTENSO DE ALTA ESPESSURA

- Acabamento de alta espessura
- Elimina as irregularidades reduzindo a textura do suporte
- 3 ou mais demãos
- 800µm

## UTILIZAÇÃO

- 2 dias, transitável
- 4 dias, tráfego pedonal e movimentos de carga ligeiros
- 7 dias, cura completa



# Certificados



## APTO PARA AMBIENTES SANITÁRIOS

Uma vez misturado na proporção adequada e após o período de cura, cumpre com os limites de migração de metais segundo a norma EN 71-3:2019.



## CERTIFICADO DE MIGRAÇÃO DE CERTOS ELEMENTOS

Cumpe com os limites de migração de certos elementos compostos metálicos tóxicos, segundo a norma de segurança para os brinquedos UNE-EN-71-3.




## COV

Cumpe com a norma COV 2010 para o sector da construção.

# A chave para uma solução eficaz e duradoura

O sucesso de um projecto de pavimentos passa por um adequado estudo das condições do substrato e um estudo dos requisitos funcionais exigidos pelo tipo de uso a que os pavimentos vão estar sujeitos.




# Preparação de superfícies

A durabilidade de um acabamento para pavimentos depende sempre da correcta preparação da superfície, da cura total do betão, rugosidade (poro aberto), desengorduramento, limpeza, temperatura e humidade ambiental e do suporte. A humidade máxima do suporte deve ser inferior a 4% a 1,5-2cm de profundidade. Antes da aplicação de um esquema de pintura com o Esmalte Epóxi 100% Sólidos, é imprescindível que se proceda à preparação mecânica do suporte para assegurar a correcta adesão do acabamento.

# Cor

## Seleção de cores RAL

Disponível no sistema de tintagem





# Revetón



**Tintas Robbialac** S.A.

Uma empresa do Grupo

**CROMOLOGY**

Rua Bartolomeu Dias Nº 11  
S. João da Talha, Apartado 1404  
2696-901 Bobadela LRS  
Tel.: 219 947 700 | Fax.: 219 947 794  
robbialac@robbialac.pt

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
LINHA VERDE TEL.: 800 200 725  
FAX: 800 201 378  
Tintas Robbialac, S.A.  
com sede em Vale de Lide  
Sacavém NIPC e C.R.C de Loures  
Nº 504 426 982  
Capital Realizado € 5 000 000,00

SIGA-NOS EM



SAIBA MAIS AQUI



[WWW.TINTASROBBIALAC.PT](http://WWW.TINTASROBBIALAC.PT)