



SABIA MAIS AQUI:

**Robbialac**  
Pinta a vida.



**O MELHOR DOS MELHORES  
NO COMBATE À HUMIDADE.**

**ROBBIOTEL**



# Tem humidade lá em casa?

---

Os ambientes húmidos em divisões da casa como cozinhas e casas de banho são propícios ao aparecimento de fungos, causando a degradação do aspecto decorativo. O excesso de humidade pode ter várias origens, mas é comum o desenvolvimento de fungos ou o aparecimento de manchas de humidade provocados pela:

- condensação nas paredes interiores das casas devido ao elevado teor de humidade no ar que não é eliminado para o exterior;
- penetração, no interior das casas, de excesso de humidade existente no exterior.

Para resolver este problema e eliminar os efeitos nefastos no interior da habitação, torna-se necessário recorrer a soluções que garantam um elevado nível de protecção com a aplicação de produtos desinfectantes e anti-fungos que conferem uma protecção superior às tintas normais.



Antes



Depois



**Robbiotel** é uma tinta anti-fungos de elevada qualidade que confere protecção às cozinhas, casas de banho e outras divisões húmidas de casa devido às propriedades anti-fungos e anti-humidade. Alia um acabamento de qualidade a uma elevada resistência aos fungos, manchas de humidade, condensação e à lavagem.

**A tinta anti-fungos de elevada qualidade reconhecida pelos profissionais.**

# 1, 2, 3

## Casa livre de fungos

### 1. Limpeza

#### **Removedor de bolor e fungos**

Limpa, desinfecta e protege

#### **Desinfectante Aquoso**

Desinfecta e protege



### 2. Tratamento

#### **Plastron Anti-humidade**

Primário Aquoso Branco  
com excelente rendimento



### 3. Pintura

#### **Robbiotel,**

disponível em Acetinado  
e Mate.

Resistente aos fungos,  
à humidade e à condensação



- Resistente aos fungos, à lavagem e à condensação.
- Propriedades anti-humidade únicas no mercado.
- Eficácia > 99,9% na acção antibacteriana. \*
- Acabamento de qualidade.

\* Resultados dos ensaios de eficácia antibacteriana realizados e comprovados em laboratório independente segundo a Norma ISO 22196.



**Uso interior em paredes e tectos.**



**Aplicação com rolo, trincha ou pistola.**



**3-4 horas de secagem entre demãos.**



**Diluição e Limpeza com água.**



**Branco e cores claras afináveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer.**



**Disponível em acetinado e mate nos formatos 0,75L, 4L e 10L.**



**Rendimento entre 12-14 m<sup>2</sup>/Litro/Demão, dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação**

Consulte a **ficha técnica do produto** e todas as soluções Robbialac em [www.tintasrobbialac.pt](http://www.tintasrobbialac.pt).  
Em caso de dúvida, contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente: **219 739 699 / 911 800 085**

Rua Bartolomeu Dias Nº11  
S. João da Talha Apartado 1404  
2696-901 Bobadela LRS  
Tel.: 219 947 700  
[robbialac@robbialac.pt](mailto:robbialac@robbialac.pt)



**Tintas Robbialac** S.A.

Uma empresa do Grupo

**cromology**

Siga-nos em



[WWW.TINTASROBBIALAC.PT](http://WWW.TINTASROBBIALAC.PT)